

PIANI RECEPTION

Realizzati in vetro extra chiaro, temprato, spessore 10 mm, satinati il lato superiore e verniciati coprente quello inferiore e dotati di placche di fissaggio in acciaio inox. Presentano angoli raggiati, con bordo filo lucido piatto e spigoli smussati a 45°.

Finiture:



FIANCHI E SCHIENE

Fianchi di finitura in pannello di conglomerato ligneo sp. 18mm, rivestiti su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto in tinta, sp. 1 mm.

Schiene moduli dritti in pannello di conglomerato ligneo sp. 18mm, rivestiti su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto in tinta, sp. 1 mm.

Schiene moduli curvi in pannello di conglomerato ligneo sp. 18mm rivestito con laminato.

Fianchi e schiene sono dotati di piedini livellatori, per compensare eventuali irregolarità del pavimento.

Densità del pannello: 670/730 kg/m³.

PIANI DI LAVORO

Realizzati in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati in ABS antiurto in tinta sp. 2 mm. Tutti i piani hanno di serie apposito foro passacavi diametro 60 mm, completo di boccola e coperchio di chiusura in ABS. Densità del pannello: 670/730 kg/m³

Finiture:



Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.

GAMBONI, PIEDINI E SUPPORTI

Gamboni realizzati in tubo d'acciaio diametro 60 mm verniciato a polveri epossidiche, dotati di piedini livellatori. Maniglioni, piedini, staffe e supporti realizzati in acciaio verniciato a polveri epossidiche

Finiture:



INSERTO METALLICO

Inserto metallico adesivo (opzionale) realizzato in plastica metallizzata effetto cromo.