



DESCRIZIONE TECNICA

CASSETTIERE, PORTACOPY E MOBILE DI SERVIZIO:

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico finitura cera, disponibile nei colori ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69, rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0.4. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico finitura cera e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE CANALETTO 20, NOCE 22, AZZURRO 40, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69, ARANCIO 89, ACERO 91. bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Sono dotate di ruote piroettanti in nylon grigio.

CASSETTIERA PORTA-DOX:

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori ARGENTO GOLF 01, AZZURRO 40, ARANCIO 89, rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0.4 tranne i fianchi che sono sagomati e bordati perimetralmente con bordo ABS mm 2. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico in tinta con la carcassa. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. I cassetti in legno hanno le stesse caratteristiche delle cassettiere.

MOBILI CONTENITORI:

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico finitura cera, disponibile nei colori : ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69, rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0.4.

I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico finitura cera e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE CANALETTO 20, NOCE 22, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69, ACERO 91. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

Le ante vetro sono disponibili in 3 tipologie:

- senza telaio, con vetro temperato trasparente, con o senza serratura.
- con telaio, con vetro temperato satinato, con o senza serratura.
- con telaio, con vetro trasparente, con o senza serratura.

MANIGLIA:

Di disegno esclusivo, composta da due parti: quella posteriore realizzata in polimeri semitrasparente effetto satinato, quella anteriore in zama con marchio LAS verniciata colore ARGENTO METALLIZZATO. L'accoppiamento avviene mediante spine di riscontro presenti sulla parte posteriore.

SERRANDINA PER MOBILI:

Concepita in Kit inseribile sulle strutture dei mobili di serie h 160 e h 200 .

Il kit è costituito da 1 coppia di guide da sovrapporre ai fianchi, da 1 telo serrandina e da meccanismo a rullo per guida e frenata della serrandina in apertura e chiusura.

Le guide ed il telo serrandina sono realizzati in pvc colore ARGENTO METALLIZZATO.

Le serrandine sono disponibili con o senza serratura

MOBILI H.260 E FASCE DI TAMPONAMENTO:

Disponibili con profondità cm 35 e cm 46.

Struttura, ante e fasce di tamponamento realizzate con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico finitura cera, disponibile nei colori : ARGENTO GOLF 01, NOCE CANALETTO 20, NOCE 22, BIANCO BRIL 69. Le ante sono dotate di maniglia/serratura.

MOBILI CON ANTE SCORREVOLI (ART.586-587):

Sono composti da: una base, due fianchi esterni, due schiene, un cappello, due ante scorrevoli, un fianco centrale e ripiani registrabili.

Cappello, base, fianchi esterni, fianco centrale e ripiani registrabili:

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico rifinito con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie applicato con colle termofusibili.

Sono disponibile nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE CANALETTO 20, NOCE 22, BIANCO BRIL 69.

Schiene:

Realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie applicato con colle termofusibili.

Sono disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE CANALETTO 20, NOCE 22, BIANCO BRIL 69.

Ante scorrevoli:

Sono realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2 applicato con colle termofusibili.

Sono disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE CANALETTO 20, NOCE 22, BIANCO BRIL 69.

Sono dotate di serratura.

L'anta anteriore è provvista di due profili "maniglia" di colore ARGENTO METALLIZZATO.

L'anta posteriore é provvista, invece, di un profilo maniglia e di un profilo finitura, di colore ARGENTO METALLIZZATO.

Ogni anta é provvista, sul lato superiore, di due guide a molla con fermo di tenuta colore nero e, sul lato inferiore, di due scorrevoli con rotelle in nylon Ø 30.

Le due ante scorrono, superiormente, su un binario in materiale plastico bianco applicato al cappello e, inferiormente, su un binario in alluminio anodizzato argento, applicato alla base.

MOBILI CON ANTE SCORREVOLI (ART.253-257-262-270)

Sono disponibili nelle larghezze 180 e 270 cm, profondità 46 cm ed una unica altezza 198,4.

Fianchi realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie.

Ripiani, schiene, base, cappello e fianchi divisorii realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69. I bordi perimetrali sono in melaminico mm 0.4.

Ante realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE CANALETTO 20, NOCE 22, AZZURRO 40, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69, ARANCIO 89, ACERO 91.

I lati verticali presentano profili maniglia in alluminio ossidato argento.
Le ante vetro sono realizzate con telaio alluminio ossidato colore argento e vetro temperato satinato.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti, ove occorre, con parasigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

Le cassettiere sono fornite montate, protette sui lati con angolari in polistirolo ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DEI PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO DI SPESSORE mm 18 NOBILITATI IN MELAMINICO:		
DESCRIZIONE	VALORE MINIMO	NORMA DI RIFERIMENTO
Massa volumica	650 Kg / m ³ ± 10%	UNI EN 323 :1994
Umidità relativa	5 - 13%	UNI EN 322 :1994
Tolleranza spessore	± 0,3 mm	UNI EN 324-1/1994
Rigonfiamento a 24 ore	15%	UNI EN 317 :1994
Distacco strati esterni	0,8 Mpa	UNI EN 311 :2003
Flessione statica	16 Mpa	UNI EN 310:1994
Modulo di elasticità	1600 Mpa	UNI EN 310:1994
Estrazione viti sui bordi	> 400 N	UNI EN 320:1994
Contenuto di formaldeide	≤ a 3,5 mg H ₂ CO (m ² x h)	UNI EN 717-2 :1996