

DESCRIZIONE TECNICA

MOBILI LATERALI H 72 PER SCRIVANIE E WORKSTATION: Sono di due tipi. Il primo ha le stesse caratteristiche dei mobili contenitori con la differenza che va sempre completato con il top di finitura sp. mm 25 nello stesso colore dei piani di lavoro ed è sempre dotato di ante legno. Il secondo ha forma sagomata che ricorda i piani prof. 80 cm quelli da 60 ed è dotato di serrandina con apertura orizzontale di colore argento metallizzato. Può essere posto indifferentemente su scrivanie e workstation con profondità di piano cm 80 e cm 60 ed ha il top di spessore mm 25 disponibile nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69. La struttura è realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69, rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0.4.

SCRIVANIE E WORKSTATION E SCRIVANIE SEMI-DIREZIONALI: I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69.

I fianchi sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69. Le schiene sono realizzate in pannelli di particelle di legno spess. mm 18 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in melaminico mm 0.4 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69.

I piani vengono fissati alle strutture legno mediante distanziali in plastica di disegno esclusivo che hanno anche la funzione di sostegno in caso di collegamento con pensole o angoli di raccordo.

PENISOLE E ANGOLI DI RACCORDO:

Realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE 22, AZZURRO 40, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69, ARANCIO 89.

CASSETTIERE BASI O LATERALI:

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69, rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0.4. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre lignose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Le cassettiere vanno completate con top di finitura per l'accostamento ai piani di lavoro oppure utilizzate sotto i piani di lavoro come struttura portante.

PANNELLI FRONTALI:

Realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, AZZURRO 40, BIANCO BRIL 69, ARANCIO 89.

La parte superiore è dotata di binario in pvc colore grigio per consentire l'aggancio degli accessori.

Si fissano alla parte interlocutore dei piani mediante morsetto di disegno esclusivo .

ACCESSORI:

Realizzati in lamiera verniciata a polveri epossidiche disponibili nel colore ARGENTO METALLIZZATO.

Sono composti da PORTA-DOX, PORTA-CD, PORTA-CARTA, PORTA-PENNE, SUPPORTO PER PC-TOWER ORIENTABILE.

PIANI LINEARI E WORKSTATION PER COMBY:

Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69.

PENISOLA PER COMBY:

Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE 22, AZZURRO 40, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69, ARANCIO 89.

COMBY H.72 e H.160

Struttura e ripiani: Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

Fianchi centrali e schiena centrali: Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4 , mentre i lati a vista in ABS sp. mm 2 in tinta con la superficie.

I COMBY sono disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01 e BIANCO BRIL 69.

Questi contenitori sono aggregabili a tutti i piani di lavoro , tramite staffe di sostegno e gambe metalliche dando la possibilità di realizzare composizioni singole o bifacciali. Il COMBY h.160 può essere completato con Kit serrandina per i vani contenitori nella parte alta : tali serrandine possono essere montate su ambedue le facciate nel caso di posti di lavoro contrapposti con contenitore condiviso.

E' disponibile una serie di accessori per il COMBY, in particolare:

- PORTA-CD in metacrilato trasparente;
- SCHERMO DIVISORIO in metacrilato satinato disponibile nei colori: bianco satinato, azzurro, arancio;
- REGGI-CARTELLE in metallo argento metallizzato;
- CAVALLINA PORTACAVI in lamiera colore argento metallizzato.

LIBRERIE H.72 e H.160

Struttura e ripiani: Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

Schiene: Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4 in tinta con la superficie. Le librerie sono disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01 e BIANCO BRIL 69.

KIT STAFFE REGGIPIANO

Staffe realizzate in lamiera pressopiegata sp. mm 2 verniciata a polveri epossidiche nel colore ARGENTO METALLIZZATO, idonee a sostenere piani di lavoro aggredando a COMBY.

GAMBA METALLICA A "T" PER SCRIVANIA:

Realizzata in lamiera verniciata a polveri epossidiche disponibile nel colore ARGENTO METALLIZZATO. Dotata di carter di chiusura a scatto per il vano di salita dei cablaggi disponibile nel colore ARGENTO METALLIZZATO. Disponibile in unica versione da utilizzare indifferentemente su piani di profondità cm 80 e cm 60. E' corredata di puntali in plastica stampata dello stesso colore del carter e della struttura e di piedini livellatori. Viene fornita imballata con cartone triplo e complete di viti per il fissaggio ai piani.

CAVALLETTO:

Costituito da due tubi metallici conficati e sagomati intraverstati nella parte superiore con lamiera pressopiegata sagomata.

Verniciato a polveri epossidiche e disponibile nel colore ARGENTO METALLIZZATO. Consente l'aggancio della trave a sbalzo o trave telescopica. Disponibile in unica versione da utilizzare indifferentemente su piani di profondità cm 80 e cm 60. E' dotato di piedini livellatori in plastica stampata di colore NERO. Viene fornito imballato con cartone triplo e completo di viti per il fissaggio ai piani.

GAMBE CONICHE:

Realizzate in tubo metallico conficato e verniciate a polveri epossidiche disponibili nel colore ARGENTO METALLIZZATO. Disponibili in due versioni: con piedino livellatore o con ruote piroettanti per la realizzazione di tavoli nomadi. Vengono fornite imballate con cartone triplo e complete di viti per il fissaggio ai piani.

TRAVE DI SOSTEGNO ORIZZONTALE:

Realizzata in tubo rettangolare metallico telescopico. Tale caratteristica consente la gestione di un solo elemento per il montaggio di qualsiasi piano compreso tra cm 120 e cm 180 di lunghezza. L'estensibilità della trave consente l'agevole l'utilizzo della trave in posizione centrale tra due piani contigui. Disponibile nel colore ANTRACITE.

CANALE PORTACAVI:

Opzionale in lamiera sp. mm 1 verniciata a polveri eossidiche, consente l'alloggiamento di kit di elettrificazione marchiati "GS" completi di prese SCHUCHO e la raccolta dei cavi in eccesso. Il montaggio avviene a sospensione sulla trave telescopica.

SCHIENE SAGOMATE PER WORKSTATION:

Le schiene sono realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in melaminico mm 0.4 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69.

BASAMENTO METALLICO A PONTE:

Il basamento metallico a ponte è costituito da: 2 gambe a ponte e 2 travi longitudinali. La gamba a ponte è realizzata mediante tubolare metallico di sezione quadra di mm 50 x 50 sp. 2 verniciato a polveri epossidiche nel colore ARGENTO METALLIZZATO. La parte orizzontale presenta fori per consentire il fissaggio del piano di lavoro e delle travi. La trave ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x15x1,5.

SCHIENE PER SCRIVANIE:

Le schiene sono realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in melaminico mm 0.4 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69.

Le schiene per scrivanie con gambe a ponte sono disponibili solo nel colore ARGENTO GOLF 01.

Il montaggio avviene con staffe che si fissano sotto il piano di lavoro.

PIANI DI LAVORO LINEARI, WORKSTATION, PENISOLE E ANGOLI DI RACCORDO:

I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

I piani di lavoro lineari e le workstation sono disponibili nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69. Le penisole e gli angoli di raccordo sono disponibili nei colori: NOCE 22, AZZURRO 40, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69, ARANCIO 89.

PANNELLI PARETINA:

Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01 e BIANCO BRIL 69.

I pannelli sono dotati di montanti laterali in alluminio verniciato colore argento metallizzato dotati di cava attrezzabile per il supporto piani di lavoro o accessori di complemento. Sulla parte superiore sono rifiniti con profilo estruso in pvc e tappi di testa colore grigio. Nella parte a contatto con il pavimento sono inseriti i piedini livellatori. La connessione lineare dei pannelli avviene tramite inserimento di profilo di collegamento in pvc rigido colore grigio. Le derivazioni a due, tre, quattro vie si realizzano con profilo di raccordo in alluminio a sezione tonda dotato di cava verticali al quale vengono ancorati i pannelli per mezzo del profilo di connessione lineare.

FIANCO SOTTOPIANO:

Realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. E' disponibile nel colore ARGENTO GOLF 01. Il fissaggio con il piano di lavoro avviene tramite distanziali in plastica di disegno esclusivo che hanno anche la funzione di sostegno in caso di collegamento con pensole, angoli e altri piani.

SOPRALZI IN VETRO:

Vetro temperato sp. mm 5 colore BIANCO EFFETTO SATINATO , agganciabili alla cava superiore dei pannelli paretina.

PIANI RECEPTION:

Piani realizzati con pannelli di particelle di legno nobilitati in melaminico sp. mm 25 per i piani reception. Sono bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE 22, AZZURRO 40, GRIGIO 42, WENGÉ' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69, ARANCIO 89. I piani sono sostenuti da una coppia di staffe in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 2,5 colore ARGENTO METALLIZZATO inserite e fissate dentro la cava dei profili verticali dei pannelli paretina.

MENSOLE PER PARETINA:

Realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico finitura cara, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01 e BIANCO BRIL 69.

CONTENITORI PENNILI CON SERRANDINA:

Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: ARGENTO GOLF 01 e BIANCO BRIL 69 rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4 in tinta con la superficie. Chiusura tipo a serrandina in PVC coestruso

colore ARGENTO METALLIZZATO.

Sono disponibili con o senza serratura. I pensili vengono agganciati alle paretine sul profilo orizzontale superiore con delle staffe a "Z" in lamiera pressopiegata sp. mm 2 verniciate colore ARGENTO METALLIZZATO. Nella parte inferiore della base vengono sostenuti da piastrine inserite e fissate nella cava dei profili verticali dei pannelli paretina.

DIVISORIO INTERNO PER PENNILI:

Realizzato in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 1,2 verniciata a polveri epossidiche colore ARGENTO METALLIZZATO. E' dotato di un risvolto nella parte posteriore che gli consente l'aggancio e lo sciorinamento sulla schiena del pensile.

KIT 2 STAFFE PER FISSAGGIO PENNILI A MURO:

Realizzate in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 3 verniciata a polveri epossidiche colore ARGENTO METALLIZZATO.

BARRE DI RINFORZO PER PENNILI:

Realizzate in tubolare metallico a sezione rettangolare mm 15x20 sp. 1,5 verniciata a polveri epossidiche colore ARGENTO METALLIZZATO. Le testate sono dotate di tappi in plastica stampata colore NERO.

SOSTEGNO PER PENNILI SU MODULO H.160:

Realizzato in tubo metallico conficato e sagomato, dotato di piedino livellatore, è verniciato a polveri epossidiche disponibile nel colore ARGENTO METALLIZZATO. L'ancoraggio alla struttura della paretina avviene tramite inserimento a scorrere , nella cava verticale dei pannelli, del piastrino con la vite TPSE ed il fissaggio al pensile per mezzo della piastra superiore. E' reversibile DX e SX.

BARRE PORTA-OGGETTI:

Realizzate in tubolare metallico a sezione rettangolare mm10x25 verniciato a polveri epossidiche, colore ARGENTO METALLIZZATO. Si fissano direttamente nella cava dei profili verticali dei pannelli paretina e consentono l'aggancio di molteplici accessori ad altezza regolabile.

ACCESSORI:

Porta-penne, porta-telefono/carta, porta-dox, porta-CD, portaPC tower. Accessori realizzati in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche, colore ARGENTO METALLIZZATO, agganciabili alle barre porta-oggetti o direttamente sul profilo superiore del pannello paretina. Il porta-PC tower si fissa direttamente nella cava dei profili verticali dei pannelli paretina

Lampada:

Realizzata in alluminio verniciata a polveri epossidiche colore ARGENTO METALLIZZATO, con lampada Classe 1 IP20, 1x100 watt -230 V, tipo R75 da mm 117, completa di interruttore a cordicella, cavo di alimentazione a spirale e spina montata. La lampada è agganciabile alle barre porta-oggetti o direttamente sul profilo superiore del pannello paretino o degli schermi frontali.

Lampada a sospensione:

Realizzata in alluminio verniciata a polveri epossidiche colore ARGENTO METALLIZZATO, con NEON Classe 1 IP20, 18 watt-220 V, Ø mm 26, completa di interruttore e cavo di alimentazione. La lampada è agganciabile alle barre porta-oggetti o direttamente sul profilo superiore del pannello paretino o degli schermi frontali.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti, ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato. Le cassettiere sono fornite montate, protette sui lati con angolari in polistirolo ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DEI PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO DI COMBY CON 18 NOBILITATI IN MELAMINICO:

Massa volumica	650 Kg / m ³ ± 10%	UNI EN 322 :1994
Umidità relativa	5 - 13%	UNI EN 322 :1994
Tolleranza spessore	± 0,3 mm	UNI EN 324-1:1994
Rigufornimento a 24 ore	15%	UNI EN 311 :1994
Distacco strati esterni	0,8 Mpa	UNI EN 311 :2003
Flessione statica	16 Mpa	UNI EN 310 :1994
Modulo di elasticità	1600 Mpa	UNI EN 310 :1994
Estrazione viti sui bordi	> 400 N	UNI EN 320 :1994
Contenuto di formaldeide	< a 3,5 mg H2CO (m ² x h)	UNI EN 717-2 :1996

Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI

Data ultima revisione: Gennaio 2010

TECHNICAL DESCRIPTION

SIDE CABINETS - H 72 - FOR DESKS AND WORKSTATIONS: Two versions are available. The first has the same features as the storage units, with the difference that it is always completed with a top finished thickness 25 mm.

The second has a shaped outline which links the 80 mm deep tops with the 60 mm deep surfaces and is also fitted with a METALLIC SILVER coloured smel, horizontal opening baffle valve. Can be mounted as required on desks and workstations having shelf depths of 80 cm and 60 cm; the top is 25 mm thick and available in colours: WALNUT 22, GREY 42, WENGÉ' 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69. Structure-work with particleboards, thickness 18 mm faced with melamine, available in colours: GOLF SILVER 01, WALNUT 22, BRIL WHITE 69, 0,4 mm melamine edge-finishing.

DESKS & WORKSTATIONS and SEMI-DIRECTIONAL DESKS: The work tops are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: WALNUT 22, GREY 42, WENGÉ' 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69. The side panels in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: GOLF SILVER 01, WALNUT 22, BRIL WHITE 69. The backs are in particleboards, thickness 18 mm, with melamine facing and edge-finishing in 0.4 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: GOLF SILVER 01, WALNUT 22, BRIL WHITE 69. The tops are secured to the wood structures by plastic spacers of exclusive design which also provide a support function if connected to terminals and joining segments.

TERMINALS AND JOINING SEGMENTS:

In particleboards, thickness 25 mm or 30 mm (where provided for in the price list), with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: WALNUT 22, BLUE 40, GREY 42, WENGÉ' 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69, ORANGE 89.

BASE OR LATERAL PEDESTALS:

Structure-work with particleboards, thickness 18 mm faced with melamine, available in colours : GOLF SILVER 01, WALNUT 22, BRIL WHITE 69, edge-finishing in 0,4 mm thick melamine. The front panels and doors are in particleboards, thickness. 18 mm with wax finish melamine facing, available in the following colours: GOLF SILVER 01, WALNUT 22, GREY 42, WENGÉ' 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69. Edge-finishing in 2 mm ABS of the same shade as the surface. The wooded drawers are fitted with central locking, with side panels in wood fibre, thickness 12 mm faced with black PVC; the back is in fibre, thickness 3 mm. The runner guides are in metal with nylon bearings with a pull-out end-stop and self-closing mechanism. The pedestals are completed with finishing tops for matching with work tops or used underneath work tops as a load-bearing structure.

FRONT PANELS:

In particleboards, thickness 18 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: GOLF SILVER 01, BLUE 40, BRIL WHITE 69, ORANGE 89. The upper section has grey PVC tracks for attaching the accessories.

These are secured to the mating surface of the tops by means of a terminal of exclusive design.

ACCESSORIES:

In epoxy-resin powder painted sheet metal available in METALLIC SILVER. Complete with: DOX-FILE HOLDER, CD-HOLDER, PAPER-HOLDER, PEN-HOLDER, ROTARY PC-TOWER SUPPORT.

DESK TOPS and WORKSTATION TOPS FOR COMBY:

The workstation tops are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: WALNUT 22, GREY 42, WENGÉ' 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69.

TERMINAL FOR COMBY:

The work tops are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: WALNUT 22, BLUE 40, GREY 42, WENGÉ' 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69, ORANGE 89.

COMBY H.72 and H.160

Structure and shelves: are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine

facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade.

Central side-panels and back panels: are in particleboards, thickness 18 mm faced with melamine, 0,4 mm melamine edge-finishing, while the sides to sight edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade.

The COMBY are available in the following colours: GOLF SILVER 01 and BRIL WHITE 69. These storage units can be combined with all the worktops, by means of support brackets and metal legs, thereby making it possible to create single or bifacial compositions. The COMBY h.160 can be completed with shutter kit for the storage units in the top part; these shutters can be fitted on both sides in the case of workstations situated one in front of the other with shared storage unit.

A series of accessories is available for COMBY:

- CD-HOLDER in transparent methacrylate;
- PARTITION SCREEN in sated methacrylate available in matt white, light blue and orange;
- FOLDER STANDS in metallic silver metal;
- CABLE RACEWAY in metallic silver metal.

BOOKCASE H.72 and H.160

Structure and shelves: are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade.

Back panels: are in particleboards, thickness 18 mm faced with melamine, 0,4 mm melamine edge-finishing. The bookcase are available in the following colours: GOLF SILVER 01 and BRIL WHITE 69.

UNDERTOP STIRRUP KIT FOR COMBY in sheet metal, thickness 2 mm, powder-painted in epoxy resin. They are available colour: METALLIC SILVER.

DESK METAL LEG:

In epoxy-resin powder painted sheet metal available in METALLIC SILVER. Fitted with click-type closure mechanism for the cable riser chamber available in METALLIC SILVER. Available as a single version for application with tops of both 80 and 60 cm in depth. Fitted with moulded plastic struts of the same colour as the mechanism and structure themselves, as well as adjustable feet. Supplied packaged with triple-layer cardboard and complete with securing screws for the tops.

GANTRY FOR DESK:

Comprising two, tapered and shaped metal tubes inserted into the upper section with contoured and press-shaped sheet metal. In epoxy-resin powder painted sheet metal available in METALLIC SILVER. Allows connection to the overhang beam or the telescopic beam. Available as a single version for application with tops of both 80 and 60 cm in depth. Fitted with black moulded plastic level-adjustment feet. Supplied packaged with triple-layer cardboard and complete with securing screws for the tops.

CONICAL METAL LEGS:

In tapered and epoxy-resin powder painted metal tubes, available in METALLIC SILVER. Available in two versions: with adjustable feet or revolving wheels for mobile table installations. Supplied packaged with triple-layer cardboard and complete with securing screws for the tops.

HORIZONTAL SUPPORT BEAM:

In telescopic, rectangular metal tubing. This feature means that only one element is needed to mount any shelf measuring between 120 and 180 cm in length. The telescopic beam means that it can be conveniently used in a central position between two adjacent tops. Available colour: ANTHRACITE.

CABLE CHANNEL:

Optional, in sheet metal, thickness 1 mm, powder-painted in epoxy resin, for housing the "GS" electrification kit complete with SCHUCHO sockets and hiding excess cable lengths. Assembly is by suspension on the telescopic beam. Available colour: ANTHRACITE.

SHAPED BACK PANELS FOR WORKSTATION:

The modesty panels are in particleboards, thickness 18 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: GOLF SILVER 01, WALNUT 22, BRIL WHITE 69.

MODESTY PANELS FOR DESKS:

The modesty panels are in particleboards, thickness 18 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm