



DESCRIZIONE TECNICA

ENOSI è un sistema che si divide in due parti: direzionale e operativa.

LA PARTE DIREZIONALE E' DISPONIBILE IN TRE TIPOLOGIE COSTRUTTIVE:

- A)-Impiallacciato con tranciato di legno tipo noce e finitura superficiale con vernici poliuretaniche.
- B)-Rivestito con foglia polimerica effetto legno e finitura superficiale con vernici poliuretaniche.
- C)-Laccato in tinta unita con finitura superficiale ottenuta con vernici poliuretaniche.

LA PARTE OPERATIVA E' DISPONIBILE IN UNA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA:

- D)-Realizzato con pannello di particelle di legno composite decorate.

La serie è costituita da scrivanie, tavoli riunione, allunghi porta computer, cassettiere, mobili di servizio, mobili contenitori, pannelli boiserie, pannelli divisori, schermi e accessori vari.

Le scrivanie direzionali sono utilizzabili sia singolarmente che in aggregazione ai mobili di servizio e agli allunghi porta computer, quelle operative sono utilizzabili singolarmente o in aggregazione a pannelli divisori.

I pannelli boiserie sono integrabili con i mobili contenitori.

SCRIVANIE E TAVOLI RIUNIONE

Le scrivanie direzionali di forma rettangolare o ellittica sono disponibili in 2 versioni:

-Versione con basamento legno

-Versione con basamento metallico

I tavoli riunione e le scrivanie operative solo nella versione con basamento metallico.

Basamenti di sostegno:

-Versione legno

Fianchi strutturali

Realizzati con pannello di particelle di legno impiallacciato con tranciato di legno naturale disponibile nel colore NOCE.

Realizzati con pannello di particelle di legno rivestito con foglia polimerica termoformabile disponibile nei colori: NOCE, ACERO, WENGÈ.

Realizzati con pannello di particelle di legno finito superficialmente con laccatura nei colori: BIANCO E ROSSO.

Tutte le tipologie sono rifinite con profilatura verticale di alluminio, e sono dotate di piedini livellatori presso-fusi in lega metallica cromata.

Modesty panel

realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 25 rivestito con foglia polimerica termoformabile, disponibili nel colore ALLUMINIO.

-Versione metallico

Gambe di sostegno

in tubo conico da mm 1,5 di spessore disponibili nella versione verniciata ARGENTO METALLIZZATO e nella versione CROMATA LUCIDA.

Piedini livellatori presso-fusi in lega metallica cromata, hanno campo di regolazione di mm 20.

Travi strutturali in tubolare metallico a sezione rettangolare 50 x 25 sp. mm.1,5, ancorate alle gambe coniche di sostegno tramite snodo in alluminio presso-fuso con apertura a compasso registrabile a seconda della configurazione richiesta.

Modesty panel

Realizzati con pannello di fibra di legno (MDF) sp. mm 18 rivestito su un lato con foglia polimerica termoformabile. Disponibili nel colore ALLUMINIO.

Sono sospesi sulle travi strutturali mediante staffe di sostegno.

Piani di lavoro :

Piani disponibili in 5 tipologie:

A) IMPIALLACCIATI CON TRANCIATO DI LEGNO

B) RIVESTITI CON FOGLIA POLIMERICA EFFETTO LEGNO

C) LACCATI TINTA UNITA

D) REALIZZATI CON PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO COMPOSITE DECORATE

E) IN CRISTALLO TEMPERATO

Tipologia A) - Direzionale

Piano realizzato con pannello di fibra di legno MDF sp. mm 30 impiallacciato sulla faccia a vista con tranciato di legno disponibile nel colore tipo noce, finitura superficiale con vernici costituite da fondo poliester e mano di finitura trasparente semiopaca. Controplaccaggio di bilanciamento sulla faccia inferiore realizzato con tranciato di legno trattato con fondo poliester trasparente.

Bordi perimetrali sp. mm.1 in tinta con la superficie e trattati con mano di finitura trasparente semiopaca

Tipologia B) - Direzionale

Piano spessore totale mm 30 realizzato con pannello di fibra di legno MDF rivestito con foglia polimerica termoformabile, finitura superficiale con vernici costituite da fondo poliester e mano di finitura trasparente semiopaca, disponibile nei colori: NOCE, ACERO, WENGÈ.

Tipologia C) - Direzionale

Piano spessore totale mm 30 realizzato con pannello di fibra di legno MDF finitura superficiale con vernici a tinta unita, disponibili nei colori: BIANCO E ROSSO.

Tipologia D) - Operativo

Piano di spessore mm. 30 realizzato con pannelli di particelle di legno composite decorate disponibile nei colori: NOCE, ACERO, WENGÈ, BIANCO.

Bordi perimetrali in ABS sp. mm.2 in tinta con la superficie. La parte perimetrale inferiore è bordata con profilo in pvc sagomato di colore GRIGIO rifinito sugli spigoli con profili angolari 90° stampati in pvc colore GRIGIO.

Tipologia E) - Direzionale

Piano in cristallo temperato finitura effetto satinato, spessore mm 15, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido piatto, disponibile nei colori. BIANCO, ARANCIO, AZZURRO.

I piani in cristallo sono utilizzabili solo in abbinamento alla struttura metallica ancorati alla struttura stessa tramite incollaggio su supporti torniti in acciaio inox.

ALLUNGI E PORTAVIDEO

Gli allunghi e i portavideo di forma rettangolare o triangolare sono disponibili nella sola versione con basamento metallico.

I piani degli allunghi sono impiallacciati in legno, rivestiti con foglia polimerica tinta legno, laccati tinta unita o realizzati con pannelli di particelle di legno composite decorate.

I piani dei portavideo sono impiallacciati in legno, rivestiti con foglia polimerica tinta legno, laccati tinta unita o in cristallo.

Le caratteristiche costruttive, dei materiali impiegati, e delle finiture superficiali, sono le stesse descritte per le scrivanie e tavoli riunioni.

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO

Cassettiere e mobili di servizio sono costituiti da una struttura primaria interna realizzata con pannello di particelle di legno composite decorate sp. mm 18 di colore ALLUMINIO , e da una parte esterna di finitura costituita da fianchi finali, basi, top , pannello retro .

Le componenti della parte esterna di finitura, sono disponibili in 4 tipologie:

- A) IMPIALLACCIATO CON TRANCIATO DI LEGNO NATURALE
- B) RIVESTITO CON FOGLIA POLIMERICA EFFETTO LEGNO
- C) LACCATO TINTA UNITA
- D) REALIZZATO CON PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO COMPOSITE DECORATE

Tipologia A) - Direzionale

Realizzate con pannello di particelle di legno impiallacciato con tranciato di legno disponibile nel colore tipo NOCE e finitura superficiale con vernici costituite da fondo poliester e mano di finitura trasparente semiopaca . Bordi perimetrali sp. mm1 in tinta con la superficie e trattati con mano di finitura trasparente semiopaca

Tipologia B) - Direzionale

Realizzate con pannello di fibra di legno MDF rivestito con foglia polimerica termoformabile disponibile nei colori. NOCE, ACERO, WENGÈ finitura superficiale con vernici costituite da fondo poliester e mano di finitura trasparente semiopaca.

Tipologia C) - Direzionale

realizzate con pannello di fibra di legno MDF con finitura superficiale con vernici disponibili nei colori: BIANCO E ROSSO.

Tipologia D) - Operativa

Realizzate con pannello di particelle di legno composite decorate disponibili nei colori: NOCE, ACERO, WENGÈ, BIANCO. Bordi perimetrali in ABS sp. mm 2 in tinta con la superficie.

Cassettiere e mobili di servizio, sono dotati di ruote pivotanti gemellate in nylon rivestito in gomma, con perno di supporto e rivestimento laterale cromato, freno stabilizzatore per le ruote anteriori.

Cassetti interni : spondine laterali in legno faggio naturale o in fibre legnose spessore mm 12 rivestite in pvc nero, fondi in MDF nobilitato o in fibra spessore mm 3, guide di scorrimento in acciaio stampato con sfere in acciaio o in metallo con cuscinetti in nylon, con fine corsa in apertura e self closing in chiusura; portata guide kg 30.

Tutti i cassetti sono dotati di serratura ad asta a chiusura simultanea..

Le maniglie con serratura intergrata, sono realizzate in lega di zama stampata finitura mista argento metallizzato/cromato.

SISTEMA DI PANNELLI BOISERIE

Il sistema di pannelli tipo boiserie da fissare a parete è utilizzabile singolarmente o in integrazione ai mobili contenitori .

Permette l'aggancio di piani di lavoro , di contenitori sospesi con apertura a ribalta , mensole , e accessori portaggetti.

Per il sostegno dei piani di lavoro agganciati, vengono utilizzate le strutture metalliche conifcate come per le scrivanie o in alternativa cassettiere base a 4 cassetti o a 2 classificatori.

Il sistema e' costituito da pannelli orizzontali con interposti profili in alluminio con cava portaccessori , struttura per aggancio a muro costituita da montanti verticali in alluminio e profili di finitura perimetrali anch'essi in alluminio.

I pannelli sono disponibili in tre tipologie costruttive:

- A) IMPIALLACCIATO CON TRANCIATO DI LEGNO NATURALE
- B) RIVESTITO IN FOGLIA POLIMERICA EFFETTO LEGNO
- C) LACCATO TINTA UNITA

Tipologia A) - Direzionale

Realizzati con pannello di particelle di legno impiallacciato con tranciato disponibile nel colore NOCE e finitura superficiale con vernici costituite da fondo poliester e mano di finitura trasparente semiopaca .

Tipologia B) - Direzionale

Realizzati con pannello di fibra di legno MDF rivestito con foglia polimerica termoformabile disponibile nei colori: NOCE, ACERO, WENGÈ, finitura superficiale con vernici costituite da fondo poliester e mano di finitura trasparente semiopaca.

Tipologia C) - Direzionale

Realizzati con pannello di fibra di legno MDF con finitura superficiale ottenuta tramite laccatura nelle tinte BIANCO E ROSSO.

Tutti i profili di alluminio hanno finitura a bagno galvanico argento metallizzato opaco.

MURO PER SCRIVANIE OPERATIVE

Realizzato in tamburato con struttura interna in fibra di legno MDF e carta nido d'ape e rivestimento esterno con pannelli di particelle di legno composite decorate di spessore mm 8 disponibili nei colori: NOCE, ACERO, WENGÈ, BIANCO. Lo spessore complessivo è di mm 54 ed è rifinito perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 1 in tinta con le superfici. Il muro è attrezzato con trafele in alluminio anodizzato che permettono l'aggancio delle scrivanie e di vari accessori. L'aggancio alle scrivanie si ottiene tramite staffe e piastrini realizzati in alluminio con finitura brillantata.

Piedini livellatori presso-fusi in lega metallica cromata.

MOBILI CONTENITORI

I contenitori sono del tipo composto , costituiti dai seguenti elementi: carcassa strutturale , base livellabile, top superiore, fianchi di finitura, ante.

Sono disponibili nelle larghezze 45 e 90 cm ed in tre tipologie di altezze : contenitori bassi h cm 83,5 , contenitori medi h cm160 , contenitori alti h cm200.

La carcassa strutturale : è costituita da pannelli di particelle di legno composite decorate sp. mm 18 disponibile nella sola versione colore ALLUMINIO.

Lo schienale è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 8 rivestito due lati con foglia polimerica colore ALLUMINIO.

La base, il top, i fianchi di finitura e le ante sono disponibili in quattro tipologie costruttive:

- A) IMPIALLACCIATO CON TRANCIATO DI LEGNO NATURALE
- B) RIVESTITO CON FOGLIA POLIMERICA EFFETTO LEGNO
- C) LACCATO TINTA UNITA
- D) REALIZZATO CON PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO COMPOSITE DECORATE

Tipologia A) - Direzionale

Realizzati con pannello di particelle di legno impiallacciato con tranciato disponibile nel colore tipo NOCE e finitura superficiale con vernici costituite da fondo poliester e mano di finitura trasparente semiopaca . Bordi perimetrali sp. mm.1 in tinta con la superficie e trattati con mano di finitura trasparente semiopaca.

Tipologia B) - Direzionale

Realizzati con pannello di fibra di legno MDF rivestito con foglia polimerica termoformabile disponibile nei colori:NOCE, ACERO, WENGÈ, finitura superficiale con vernici costituite da fondo poliester e mano di finitura trasparente semiopaca.

Tipologia C) - Direzionale

Realizzati con pannello di fibra di legno MDF laccato con vernici disponibili nei colori: BIANCO E ROSSO.

Tipologia D) - Operativa

Realizzati con pannello di fibre di legno composite decorate disponibili nei colori:NOCE, ACERO, WENGÈ, BIANCO. Bordi perimetrali in ABS spessore mm.2 in tinta con la superficie.

La base è dotata di piedini livellatori ed è disponibile, come per i top , in moduli da cm 49-94-139-184-229-274.

Le ante sono dotate di maniglie realizzate in lega di zama stampata finitura mista argento metallizzato/cromato.

Nella maniglia viene intergrato il cilindro serratura (a stringa con due punti di chiusura per i mobili alti, a paletto per mobili bassi e medi).

Le ante vetro sono dotate di telaio perimetrale in alluminio verniciato argento metallizzato con vetro satinato bianco, sono disponibili in doppia versione con vetro normale o temperato.

Tutte le cerniere sono del tipo con ala e scatola metallica con 3 campi di regolazione.

ENOSI SOFA'

E' una serie di divani disponibili in tre dimensioni, cm. 70 x 70, cm. 140 x 70 e cm. 210 x 70, e attrezzabili con vari accessori. La componibilità di Enosi Sofà permette di realizzare varie composizioni.

Struttura

Realizzata con foglio in lamiera di spessore mm.1.2 saldato su travi a C rinforzanti di spessore mm.1.5 e verniciata a polveri epossidiche nel colore argento metallizzato. La parte inferiore è dotata di fori filettati che permettono il montaggio dei vari accessori. La struttura è completata da un cuscino in poliuretano espanso indeformabile rivestito con tessuti da scegliere nella vasta gamma disponibile.

Può essere montata su piedini o su ruote: i piedini sono presso-fusi in lega metallica cromata, le ruote sono pivotanti gemellate in nylon rivestito in gomma, con perno di supporto e rivestimento laterale cromato e dotate di freno stabilizzatore.

Accessori

Gli accessori che completano l'Enosi Sofà sono i seguenti: schienale basso, schienale alto, bracciolo finale, bracciolo centrale e tavolo di servizio.

La struttura degli accessori è realizzata con tondino di acciaio di diametro mm. 12 piegato in modo da ottenere le varie configurazioni e verniciato nel colore cromo.

Dotata, nella parte inferiore, di piastre metalliche di rinforzo di spessore mm. 6 che permettono il collegamento al sofà. Anche il rivestimento degli accessori è da scegliere nella vasta gamma dei tessuti disponibili.

Il tavolo di servizio è indipendente e quindi non collegabile ai sofà.