

DESCRIZIONE TECNICA**DELTA EVO****SCRIVANIE CON ALLUNGO COMPLANARE E ALLUNGO CONTENITORE**

Le scrivanie sono di forma rettangolare e sono disponibili nella versione con basamento legno.

Piani, fianchi e schiene di scrivanie sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm 35 nobilitati in melaminico.

I piani e i fianchi sono rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie.

Le schiene sono rifinite perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie.

I fianchi strutturali sono costituiti da due pannelli aggregati tra di loro tramite un distanziale in ABS e sono dotati di scarpetta in nylon alla quale viene applicato un piedino livellatore. Sui fianchi sono applicati dei distanziali in ABS per il collegamento con i piani.

L'allungo contenitore è costituito da una struttura sospesa realizzata con pannelli di particelle di legno spessore mm 18 nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie.

L'allungo può essere completato, nel vano centrale, con due cassette di cui uno completo di serratura.

Le scrivanie sono disponibili nella versione mono-colore: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, BIANCO BR. 69 oppure nella versione bi-colore in abbinamento alle strutture: STONE GREY 44, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69.

KIT 2 CASSETTI PER ALLUNGO CONTENITORE

I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, AMARANTO 33, STONE GREY 44, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Il cassetto superiore è dotato di serratura.

Le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

Le maniglie sono con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzate in polipropilene, fornite in tinta unita in abbinamento al colore dei frontali.

TAVOLI DA SALOTTO

Disponibili nelle lunghezze cm 60 e 120.

I tavoli da salotto hanno piano e fianchi realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 35 nobilitati in melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS di spessore mm 2 in tinta con la superficie.

La schiena è realizzata con pannello di particelle di legno di spessore mm 25 nobilitato in melaminico e rifinito perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie.

I tavoli da salotto sono disponibili nella versione mono-colore: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, BIANCO BR. 69 oppure nella versione bi-colore in abbinamento alle strutture: STONE GREY 44, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69.

TAVOLO RIUNIONE CIRCOLARE CON BASAMENTO A COLONNA

Costituito da: piano e basamento metallico.

Piano realizzato con pannello di particelle di legno spessore mm 35 nobilitato in melaminico, rifinito perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Il piano è disponibile nei colori: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, BIANCO BR. 69.

Basamento metallico composto da: base circolare Ø590mm, tubo verticale e crociera superiore.

Il tubo verticale ha una sezione che parte alla base con un Ø128mm e poi sale a un Ø89mm. La crociera è realizzata con lamiera metallica sp. mm 4 dotata di asole per il fissaggio sottopiano. Il basamento è verniciato a polveri epossidiche: STONE GREY, ANTRACITE, BIANCO.

TAVOLI RIUNIONE CON BASAMENTO LEGNO

Piano realizzato con pannello di particelle di legno spessore mm 35 nobilitato in melaminico, rifinito perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. E' disponibile con o senza top access integrato, con cornice in plastica stampata colore argento e coperchio realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm8 dello stesso colore dei piani.

Il basamento legno è costituito da: 2 fianchi, 2 schiene e un ripiano (vano wire-manager).

I fianchi sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm 35 nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. I fianchi strutturali sono dotati di scarpetta in nylon alla quale viene applicato un piedino livellatore.

Le schiene e il ripiano sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm 18 nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie.

I tavoli riunione sono disponibili nella versione mono-colore: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, BIANCO BR. 69 oppure nella versione bi-colore in abbinamento alle strutture: STONE GREY 44, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69.

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: STONE GREY 44, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69 rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4.

I frontali, top e schiena sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, BIANCO BR. 69. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

Le maniglie sono con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzate in polipropilene, fornite in tinta unita in abbinamento al colore delle ante e frontali.

Le cassettiere su ruote, sono montate su rotelle piroettanti in nylon grigio di cui le due anteriori dotate di freno di sicurezza.

I mobili di servizio poggiano su piedini regolabili in nylon.

CONTROMOBILE L.180

La struttura è realizzata con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie. Il mobile appoggia su una zoccolatura H.mm.100.

Il top è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS spessore mm