

2 in tinta con la superficie. Il contromobile L.180 è disponibile nei colori: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, STONE GREY 44, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69.

CONTROMOBILE L.120

La struttura è realizzata con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie. La base è dotata di piedini livellatori.

Il top è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico. I bordi perimetrali sono in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Il contromobile L.120 è disponibile nei colori: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, STONE GREY 44, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69.

ANTE PER CONTROMOBILI L.180-120

Le ante dei contromobili, fornite separatamente, sono realizzate con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico con e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS di spessore mm 2 in tinta con la superficie.

La maniglia con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante. Sono disponibili nei colori: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, BIANCO BR. 69, AMARANTO 33.

ELEMENTO LIBRERIA PER CONTROMOBILI L.180-120

Interamente realizzato con pannelli di particelle di legno di spessore mm 12 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo melaminico di spessore mm 0,4 in tinta con la superficie.

E' disponibile nei colori: AMARANTO 33, STONE GREY 44, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69.

Può essere inserito nel vano a giorno dei contromobili.

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata).

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori : NOCE PAVIA 06, STONE GREY 44, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L.45, 5 su mobili L.90), con campo di regolazione di mm 15.

I cassetti in legno sono dotati di spondine sono in fibre legnose spessore mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm. 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico , disponibile nei colori : NOCE PAVIA 06, STONE GREY 44, ANTRACITE 55, BIANCO BR. 69, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm. (A richiesta sono disponibili ripiani registrabili in lamiera di acciaio) I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, BIANCO BR. 69. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D.

Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close.

Le ante vetro sono disponibili con telaio alluminio, con vetro temperato satinato sp. mm 4, con serratura e maniglia a "ponte" colore ARGENTO;

Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura. Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

La maniglia con sagoma a "ponte", interasse mm 64 realizzata in polipropilene, fornita in tinta unita in abbinamento al colore delle ante e dei frontali.

Tutte le composizioni con i mobili contenitori devono essere completate con set top+fianchi finali.

TOP E FIANCHI FINALI

Sono realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, NOCE PAVIA 06, BIANCO BR. 69. I bordi perimetrali sono in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti, ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

Le cassettiere sono fornite montate, protette sui lati con angolari in polistirolo ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DEI PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO DI SPESSORE mm 18 NOBILITATI IN MELAMINICO:		
DESCRIZIONE	VALORE MINIMO	NORMA DI RIFERIMENTO
Massa volumica	650 Kg / m ³ ± 10%	UNI EN 323 :1994
Umidità relativa	5 - 13%	UNI EN 322 :1994
Tolleranza spessore	± 0,3 mm	UNI EN 324-1/1994
Rigonfiamento a 24 ore	15%	UNI EN 317 :1994
Distacco strati esterni	0,8 Mpa	UNI EN 311 :2003
Flessione statica	16 Mpa	UNI EN 310 :1994
Modulo di elasticità	1600 Mpa	UNI EN 310 :1994
Estrazione viti sui bordi	> 400 N	UNI EN 320 :1994
Contenuto di formaldeide	≤ a 3,5 mg H2CO (m ³ x h)	UNI EN ISO 12460 - 3:2015