DESCRIZIONE TECNICA

MOD.5TH ELEMENT

SCRIVANIE DIREZIONALI CON GAMBE A PONTE O "LOOP

I piani di lavoro sono disponibili in 2 versioni: legno o vetro.
- Il piano in legno è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68.
- Il piano vetro è del tipo float temperato sp. mm 10 retrolaccato, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido, è utilizzabile solo in abbinamento alla struttura metallica ed ancorati alla stessa mediante supporti torniti in acciaio inox. Il piano in vetro è disponibile nei colori: NERO 10, TORTORA 72, BIANCO 79.

Le gambe a PONTE o "LOOP" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione trapezoidale, sp. mm 2 CROMATE oppure verniciate a polveri epossidiche nei colori: NERO (OPACO), BIANCO. Alla base sono situati piedini livellatori. Nella parte trasversale superiore sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti.
Le travi portanti sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare 50 x 15 x sp 1,5 mm , verniciate a polveri epossidiche nei colori: NERO (OPACO), BIANCO,ARGENTO.
Alle estremità sono dotate di piastre in acciaio stampato per il collegamento al traverso superiore delle gambe e per il fissaggio dei piani di lavoro.
Sono fornite complete di carter in ABS stampato atti a mascherare le viti di accoppiamento gamba/trave.

SCRIVANIE SINGOLE O CONDIVISE (BENCH) CON GAMBE A PONTE O CAVALLETTI

I piani di lavoro sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori:ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68.
E' disponibile una versione di piani per postazioni bench sp mm 18, dotati di una barra centrale in alluminio estruso su cui sono incernierati comodi top access a ribalta, corredati di spazzolino passaggio cavi e calamita per il bloccaggio su pannelli fonoassorbenti frontali, permettono l'accessibilità alla sottostruttura in qualsiasi punto del piano. Sono utilizzabili sia con gambe a ponte che con gambe inclinate a cavalletto.
Le gambe a ponte "TERMINALI" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione trapezoidale, sp. mm 2 verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY. Sono dotate alle due estremità inferiori di puntali in Nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore.
Nella parte trasversale superiore sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti.
Le gambe inclinate a cavalletto "TERMINALI" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare, sp. mm 1.5, e verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY. Sono dotate alle due estremità inferiori di piedino livellatore. La parte trasversale superiore è predisposte per il fissaggio delle travi portanti.
Le gambe a ponte " CENTRALI " sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione quadrata 50 x50 x sp. 2 mm verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY . Sono dotate alle due estremità inferiori di puntali in Nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore. Nella parte trasversale superiore di sezione rettangolare 100 x 50 x sp 2 mm sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti. Le gambe centrali possono essere completate con una pannellatura (OPTIONAL) in lamiera di acciaio sp mm 1 con 1 lato fisso ed un lato ispezionabile uso " WIRE MANAGER " per il contenimento di cablaggi e relative apparecchiature ed eccedenze.
Le travi portanti sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare 50 x 15 x sp 1,5 mm , verniciate a polveri epossidiche nei colori ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.
Alle estremità sono dotate di piastre in acciaio stampato per il collegamento al traverso superiore delle gambe e per il fissaggio dei piani di lavoro.
Sono fornite complete di carter in ABS stampato atti a mascherare le viti di accoppiamento gamba/trave.
Alla struttura metallica intera assemblata possono essere agganciati accessori sospesi quali porta cpu e canaline portacavi in lamiera di acciaio presso piegata .

SCHIENE PER SCRIVANIE

Realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: GRIGIO 38, NERO 51, BIANCO 68, STONE GREY 44.
Il montaggio avviene con staffe realizzate in lamiera metallica sp. mm 4 pressopiegata e verniciate a polveri epossidiche che si fissano sotto il piano di lavoro.

VASCHETTE PORTACAVI

Realizzati in lamiera metallica sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY. Consente l'alloggiamento di kit elettrificazione e la raccolta di cavi in eccesso.
Il montaggio avviene a sospensione sulle travi portanti delle scrivanie desking oppure , sui bench, fissate sotto i travetti o barra centrale .

CASSETTIERE SU RUOTE

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibile nei colori:ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68 , rifinita perimetralmente con bordo melaminico mm 0.4. I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self - closing in chiusura. Le maniglie sono del tipo basculante nel colore in abbinamento ai frontali. Le cassettiere su ruote , sono montate su rotelle piroettanti in nylon grigio di cui le due anteriori dotate di freno di sicurezza.

MOBILI DI SERVIZIO

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68, rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.
Consente l'alloggiamento del PC-Tower e il cablaggio tramite le idonee aperture sulla base della struttura stessa .
I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, MUSCHIO 20, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68.
I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. I