cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3.
Le maniglie sono del tipo basculante nel colore in abbinamento ai frontali. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.
I mobili di servizio e porta-CPU sono dotati di piedini livellatori e possono essere utilizzati freestanding oppure integrati come sostegno portante dei piani di lavoro , tramite l'utilizzo delle apposite staffe fornite separatamente.

MOBILI DI SERVIZIO CON TOP-ACCESS A RIBALTA
Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) disponibile nei colori: GRIGIO 38, NERO 51, BIANCO 68, STONE GREY 44, rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45. Consente l'alloggiamento del PC-Tower e il cablaggio tramite le idonee aperture sulla base della struttura stessa.
Sul top è inserita un'apertura a ribalta corredata di spazzolino passaggio cavi che permette l'accessibilità alla sottostruttura in qualsiasi punto del mobile. Il mobile di servizio può essere completato con ante o cassetti forniti separatamente in tinta con la struttura.

TAVOLI TEAM H.105
I piani di lavoro sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68.
Le gambe a ponte sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione trapezoidale, sp. mm 2 verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY. Sono dotate alle due estremità inferiori di puntali in Nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore.
Le travi portanti sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare 50 x 15 x sp 1,5 mm , verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.
Alle estremità sono dotate di piastre in acciaio stampato per il collegamento al traverso superiore delle gambe e per il fissaggio dei piani di lavoro.
Sono fornite complete di carter in ABS stampato atti a mascherare le viti di accoppiamento gamba/trave.
Le travi poggiapiedi cromate sono in tubolare metallico di sezione mm 40x15 e sono collegate alle gambe tramite viti di fissaggio a passo metrico.

TAVOLO TEAM CON GAMBE A CAVALLETTO
Piano di lavoro realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68.
Il piano è dotato di 2 top-access ammortizzati in alluminio verniciato in tinta con le gambe sottostanti e una vaschetta portacavi.
È predisposto per il fissaggio di un pannello frontale senza l'uso della barra di alluminio estruso oppure di schermi in vetro (vedi capitolo schermi universali).

TAVOLI RIUNIONE CON GAMBE A PONTE O CAVALLETTI
I piani di lavoro sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18nobilitati in melaminico (Classe E1 basso contenuto di Formaldeide) e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, PIOPPO MORO 63, BIANCO 68.
I piani sono dotati di Top Access integrato , con cornice in plastica stampata colore argento e coperchio realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm8 dello stesso colore dei piani.
Le gambe a ponte "TERMINALI" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione trapezoidale, sp. mm 2 verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY. Sono dotate alle due estremità inferiori di puntali in Nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore.
Nella parte trasversale superiore sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti.
Le gambe inclinate a cavalletto "TERMINALI" sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare, sp. mm 1.5, e verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY. Sono dotate alle due estremità inferiori di piedino livellatore. La parte trasversale superiore è predisposte per il fissaggio delle travi portanti.
Le gambe a ponte " CENTRALI " sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione quadrata 50 x50 x sp. 2 mm verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY . Sono dotate alle due estremità inferiori di puntali in Nylon stampato con alloggiato il piedino livellatore.
Nella parte trasversale superiore di sezione rettangolare 100 x 50 x sp 2 mm sono predisposte per il fissaggio delle travi portanti.
Le gambe centrali possono essere completate con una pannellatura (OPTIONAL) in lamiera di acciaio sp mm 1 con 1 lato fisso ed un lato ispezionabile uso " WIRE MANAGER " per il contenimento di cablaggi e relative apparecchiature ed eccedenze.
Le travi portanti sono realizzate in tubolare di acciaio trafilato a sezione rettangolare 50 x 15 x sp 1,5 mm , verniciate a polveri epossidiche nei colori ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.
Alle estremità sono dotate di piastre in acciaio stampato per il collegamento al traverso superiore delle gambe e per il fissaggio dei piani di lavoro.
Sono fornite complete di carter in ABS stampato atti a mascherare le viti di accoppiamento gamba/trave.
I tavoli riunione sono dotati di vaschetta portacavi realizzata in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche negli stessi colori della struttura metallica.

IMBALLO
Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti , ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.
Le cassettiere sono fornite montate, protette sui lati con angolari in polistirolo ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.