



DESCRIZIONE TECNICA

MOD.OXI

SCRIVANIE, WORKSTATION, BENCH E TAVOLI RIUNIONE CON BASAMENTO PANNELLATO

- I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

- I fianchi sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

- Le schiene sono realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 0,45 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

Tra i piani di lavoro e i fianchi delle scrivanie viene applicato un distanziale di spessore mm 4 realizzato in ABS.

I fianchi sono completi di scarpette in ABS che permettono l'innesto di piedini regolabili.

I piani dei bench pannellati sono dotati di top-access e nella parte sottostante vengono montate delle vaschette metalliche che permettono l'alloggiamento dei cavi.

TAVOLI RIUNIONE CIRCOLARI CON BASAMENTO A COLONNA

Costituito da: piano e basamento metallico.

- Il piano è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

- Basamento metallico composto da: base circolare Ø590mm, tubo verticale e crociera superiore.

Il tubo verticale ha una sezione che parte alla base con un Ø128mm e poi sale a un Ø 89mm. La crociera è realizzata con lamiera metallica sp. mm 4 dotata di asole per il fissaggio sottopiano. Il basamento è verniciato a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, MUSCHIO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

SCRIVANIE E TAVOLI RIUNIONE CON GAMBE METALLICHE A "T" SQUADRATE

- I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

- Trave di sostegno orizzontale realizzata in lamiera metallica pressopiegata con sezione a "C" 46 x 58 x sp. mm 1,5, verniciata a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO e BIANCO. E' dotata di asole per la salita dei cablaggi e fori per il fissaggio alle gambe metalliche e al piano. La sua forma consente direttamente l'alloggiamento dei cavi senza l'utilizzo di vaschette aggiuntive.

Viene fornita imballata con angolari in cartone e foglia di polietilene termoretraibile.

- Gambe metalliche a "T" realizzate in tubolare (60 x 30 x 2 tubolare orizzontale/ 90 x 60 x 2 ritto verticale) verniciata a polveri epossidiche disponibile nei colori: ARGENTO, NERO e BIANCO. Dotate di viti per il fissaggio ai piani, piedini livellatori e di carter passacavi in pvc estruso alloggiato in apposita sede per la salita dei cablaggi. Disponibili in 2 versioni: per profondità piano di lavoro 60 cm e 70-80 cm; possono essere utilizzate anche in posizione centrale tra due piani contigui. Vengono fornite imballate con angolari in cartone e foglia di polietilene termoretraibile.

SCRIVANIE, WORKSTATION E BENCH CON GAMBE METALLICHE A "PONTE" A SEZIONE QUADRATA

- I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE

03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

Top-access, ove previsto, in metallo verniciato a polveri epossidiche in abbinamento al colore dei piani, con apertura tip-up, dotato di spazzolino parapolvere.

- Il basamento metallico è costituito da:

2 gambe a ponte e 1 trave longitudinale fissa posizionata al centro di ogni piano.

- La trave ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotata di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico.

- Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione quadra di mm 50 x 50 sp. 2.

Sulla traversa delle gambe ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave.

Tra i piani di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS.

Sulle estremità inferiori delle gambe sono inseriti piedini livellatori regolabili in altezza in nylon colore grigio.

Il basamento è verniciato a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, MUSCHIO, NERO (OPACO), BIANCO e STONE GREY.

SCRIVANIE, WORKSTATION E BENCH CON GAMBE METALLICHE A "PONTE" A SEZIONE RETTANGOLARE

- Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

Top-access, ove previsto, in metallo verniciato a polveri epossidiche in abbinamento al colore dei piani, con apertura tip-up, dotato di spazzolino parapolvere.

- Il basamento metallico è costituito da:

2 gambe a ponte e 1 trave longitudinale fissa posizionata al centro di ogni piano.

- La trave ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotata di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico.

- Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2.

Sulla traversa delle gambe, con sez. mm 40x40xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave.

Tra i piani di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS.

Sulle estremità inferiori delle gambe sono inseriti piedini livellatori regolabili in altezza in nylon colore grigio.

Il basamento è verniciato a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, MUSCHIO, NERO (OPACO), BIANCO e STONE GREY.

INSERTI OPTIONAL PER GAMBE METALLICHE

Sono disponibili per le profondità: 60-70-80-145-165 cm.

Sono realizzati in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 0,7, verniciata a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, MUSCHIO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY, CIPRIA, GIALLO, VERDE e CELESTE. Il fissaggio avviene tramite magneti sul traverso superiore delle gambe.

PANNELLI DI TAMPONAMENTO WIRE-MANAGER PER GAMBA A PONTE INTERMEDIA

Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: MUSCHIO 20, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 51, BIANCO 68. Si fissano alle gambe mediante sistema di aggancio.

COMBY

Disponibili nelle versioni mono-facciali in due altezze: H. cm.109 e H. cm.160. Permettono l'aggregazione a scrivanie con gambe a ponte tramite staffe metalliche, dando la possibilità di realizzare composizioni singole e doppie.