



Arredamenti Ufficio

Office Furniture

DESCRIZIONE TECNICA

MOD. RECEPTION POINT

PIANI DI LAVORO

Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

I piani di lavoro sono disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

I piani di lavoro sono forniti con trave orizzontale di sostegno realizzata in acciaio pressopiegato a sezione rettangolare 50 x 30 x sp. 1,5 verniciata a polveri epossidiche: ARGENTO, BIANCO, STONE GREY.

MENSOLE LEGNO

Sono realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

Le mensole ,con taglio a 45° gradi e accoppiate fra loro, sono dotate di staffe metalliche per l'ancoraggio ai pannelli verticali.

Sono disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, PIOPO MORO 63, BIANCO 68.

Sono predisposte per l'alloggiamento di illuminazione a led, fornito come kit a parte.

MENSOLE METALLO

Sono realizzate in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 2,5 e verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, CIPRIA, GIALLO, VERDE, CELESTE, MUSCHIO, NERO, BIANCO, STONE GREY. Le mensole sono dotate di telaio in tubolare metallico per l'ancoraggio ai pannelli verticali. Sono predisposte per l'alloggiamento di illuminazione a led, fornito come kit a parte.

TECHNICAL DESCRIPTION

MOD. RECEPTION POINT

WORK TOPS

The work tops are made in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, GREY 38, STONE GREY 44, WHITE 68.

Worktops are supplied with horizontal beam of support made in press-folded sheet metal 50 x 30 x thickness 1,5 painted with epoxy powder, available in the following colours: SILVER, WHITE, STONE GREY.

WOODEN SHELVES

The shelves are made in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: OAK 03, CLASSIC WALNUT 07, GREY 38, STONE GREY 44, DARK POPLAR 63, WHITE 68.

The shelves ,with a 45 ° cut and coupled together, are supplied with metal stirrups for fixing to vertical panels.

They are prepared for the inclusion of LED lighting, supplied as a separate kit.

METAL SHELVES

They are made of press-folded metal sheet sp. 2.5 mm and epoxy powder coated in the colors: SILVER, PINK POWDER, YELLOW, GREEN, LIGHT BLUE, MOSS GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY. The shelves are equipped with a tubular metal frame for fixing to the vertical panels. They are prepared for the inclusion of LED lighting, supplied as a separate kit.

PANNELLI VERTICALI E FIANCHI SOTTOPIANO

Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, GRIGIO 38, STONE GREY 44, BIANCO 68.

Nella parte a contatto con il pavimento sono inseriti i piedini livellatori.

Sono forniti con piastrini in plastica di disegno esclusivo che hanno la funzione di sostegno in caso di collegamento con i piani.

VASCHETTE PORTACAVI

Optional in lamiera sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche: ARGENTO, BIANCO, STONE GREY.

Consente l'alloggiamento di kit di elettrificazione e la raccolta dei cavi in eccesso. Il montaggio avviene a sospensione sui piastrini reggi-piano.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti , ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

VERTICAL PANELS AND UNDERTOP SIDE PANELS

The panels are made in particleboards, thickness 25 mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, available in the following colours: PAVIA CLASSIC WALNUT 06, STONE GREY 44, ANTHRACITE 55, WHITE 68.

Levelling feet are fitted on the part in contact with the floor.

The fixing to the work tops is permitted by plastic elements of exclusive design which also provide a support function if connected to work tops.

CABLE TRAYS

Optional, in sheet metal, thickness 1 mm, powder-painted in epoxy resin, for housing the electrification kit c and hiding excess cable lengths. Assembly by suspension on the plastic elements. Available in the following colours: SILVER, WHITE, STONE GREY.

PACKAGING

All the components are disassembled and packed when supplied, and have paper triple type folding packaging, fillets for the perimetrical protection and for the fillings up, where needed . The corners are protected, where needed, through shock resistant edges protector. The packing closure occurs through sticky tape and welded nylon strap.