



Arredamenti Ufficio

Office Furniture

DESCRIZIONE TECNICA

MOD.OXI

SCRIVANIE, WORKSTATION, BENCH E TAVOLI RIUNIONE CON BASAMENTO PANNELLATO

-I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

-I fianchi sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68.

-Le schiene sono realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 0,45 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68.

Tra i piani di lavoro e i fianchi delle scrivanie viene applicato un distanziale di spessore mm 4 realizzato in ABS.

I fianchi sono completi di scarpette in ABS che permettono l'innesto di piedini regolabili.

I piani dei bench pannellati sono da completare sempre con top-access forniti separatamente. Nella parte sottostante vengono montate delle vaschette metalliche che permettono l'alloggiamento dei cavi.

TAVOLI RIUNIONE CIRCOLARI CON BASAMENTO A COLONNA

Costituito da: piano e basamento metallico.

-Il piano è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, ROSSO GRANATO 39, SALVIA 40, BLU NEBBIA 41, STONE GREY 44, ROSA ANTICO 49, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

-Basamento metallico composto da: base circolare Ø590mm, tubo verticale e crociera superiore.

Il tubo verticale ha una sezione che parte alla base con un Ø128mm e poi sale a un Ø 89mm. La crociera è realizzata con lamiera metallica sp. mm 4 dotata di asole per il fissaggio sottopiano. Il basamento è verniciato a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, MUSCHIO, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

SCRIVANIE E TAVOLI RIUNIONE CON GAMBE METALLICHE A "T" SQUADRATE

-I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

- Trave di sostegno orizzontale realizzata in lamiera metallica pressopiegata con sezione a "C" 46 x 58 x sp. mm 1,5, verniciata a polveri epossidiche nei colori: NERO e BIANCO. E' dotata di asole per la salita dei cablaggi e fori per il fissaggio alle gambe metalliche e al piano. La sua forma consente direttamente l'alloggiamento dei cavi senza l'utilizzo di vaschette aggiuntive.

Viene fornita imballata con angolari in cartone e foglia di polietilene termoretraibile.

- Gambe metalliche a "T" realizzate in tubolare (60 x 30 x 2 tubolare orizzontale/ 90 x 60 x 2 ritto verticale) verniciata a polveri epossidiche disponibile nei colori : ARGENTO, NERO, BIANCO, STONE GREY.

Dotate di viti per il fissaggio ai piani, piedini livellatori e di carter

passacavi in pvc estruso alloggiato in apposita sede per la salita dei cablaggi. Disponibili in 2 versioni: per profondità piano di lavoro 60 cm e 70-80 cm; possono essere utilizzate anche in posizione centrale tra due piani contigui. Vengono fornite imballate con angolari in cartone e foglia di polietilene termoretraibile.

SCRIVANIE, WORKSTATION E BENCH CON GAMBE METALLICHE A "PONTE" A SEZIONE QUADRATA

-I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

Top-access, ove previsto, in metallo verniciato a polveri epossidiche in abbinamento al colore delle gambe, con apertura tip-up, dotato di spazzolino parapolvere.

-Il basamento metallico è costituito da :

2 gambe a ponte e 1 trave longitudinale fissa posizionata al centro di ogni piano.

- La trave, verniciata in colore NERO o BIANCO, ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotata di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico.

- Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione quadrata di mm 50 x 50 sp. 2.

Sulla traversa delle gambe ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave.

Tra i piani di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS.

Sulle estremità inferiori delle gambe sono inseriti piedini livellatori in nylon regolabili in altezza.

Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO e STONE GREY.

Sono disponibili anche come elementi sfusi nei colori: CIPRIA, VERDE, AVIO, MUSCHIO, ROSSO GRANATO.

SCRIVANIE, WORKSTATION E BENCH CON GAMBE METALLICHE A "PONTE" O "LOOP" A SEZIONE RETTANGOLARE

-Il piano di lavoro è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie E' disponibile nei colori: ROVERE 03, NOCE CLASSICO 07, ROVERE NATURALE 09, NOCE MODERNO 13, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68.

Top-access, ove previsto, in metallo verniciato a polveri epossidiche in abbinamento al colore delle gambe, con apertura tip-up, dotato di spazzolino parapolvere.

-Il basamento metallico è costituito da :

2 gambe a ponte e 1 trave longitudinale fissa posizionata al centro di ogni piano.

- La trave, verniciata in colore NERO o BIANCO, ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare metallico di sezione 50x25x2, dotata di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico.

- Le gambe sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione rettangolare di mm 50 x 25 sp. 2.

Sulla traversa superiore delle gambe, con sez. mm 40x50xsp. 2, ci sono fori e asole per consentire il fissaggio del piano di lavoro e l'aggancio della trave.

Tra i piani di lavoro e le gambe metalliche, viene applicato un distanziale di spessore mm.4 realizzato in ABS.

Sulle estremità inferiori delle gambe sono inseriti piedini livellatori in nylon regolabili in altezza.

Le gambe sono verniciate a polveri epossidiche nei colori: ARGENTO, NERO (OPACO), BIANCO e STONE GREY.

Sono disponibili anche come elementi sfusi nei colori: CIPRIA, VERDE, AVIO, MUSCHIO, ROSSO GRANATO.

INSERTI OPTIONAL PER GAMBE METALLICHE

Sono disponibili per le profondità: 60-70-80-145-165 cm.