Arredamenti Ufficio
Office Forniture

DESCRIZIONE TECNICA

MOD.SIGMA
SCRIVANIE E TAVOLI RIUNIONI SEMI-DIREZIONALI CON GAMBE METALLICHE A SEZIONE QUADRATA E TELAIO METALLICO.

- I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 12 accoppiati, per uno spessore totale di mm.24, nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, SALVIA 40, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4. Sono disponibili anche con foro top access, fornito separatamente, in tinta con la struttura metallica, con apertura "flip-top", chiusura ammortizzata oppure, per i tavoli riunioni, con apertura bilaterale.

La struttura metallica è costituita da:

- gambe realizzate in tubolare metallico di sezione quadra mm. 35 x 35 sp. 3. Sulle estremità inferiori delle gambe sono inseriti piedini livellatori in nylon regolabili in altezza e in tinta con il metallo.
- telaio portante realizzato in tubolare metallico di sezione quadra mm. 35 x 35 sp. 3. E' realizzato in modo da contenere incassato metà dello spessore del piano, che viene assemblato tramite viti di fissaggio a passo metrico. Si collega alle gambe tramite elemento in zama verniciata in tinta con la struttura, ottenuto tramite stampo.
- vaschetta passacavi in lamiera pressopiegata spessore mm.0,7, presente in caso di scrivanie con top access.

Tutta la struttura è verniciata a polveri epossidiche nei colori: BIANCO, NERO, VERDE, GRIGIO GHIACCIO, TABACCO, CAPPUCCINO
La scrivania direzionale può essere montata anche su tre gambe a terra e una gamba corta avvitata ad un mobile di servizio strutturale sottostante.

MOBILE DI SERVIZIO PER SCRIVANIE DIREZIONALI

Il mobile è realizzato con pannelli di fibre di legno, rivestiti in melaminico, di spessore mm.18, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS, spessore mm.0,45 per le parti interne e mm.1 per le parti esterne, in tinta con le superfici. Può essere usato come basamento strutturale per la scrivania o semplicemente in accostamento. Ha verso dx o sx ma è in unica dimensione: l.135 x p.56,8 x h.58,4. E' composto da vari vani con ante, anteriori e posteriori, un vano anteriore centrale con due cassetti e un vano laterale da completare sempre con un inserto libreria. Sotto alla base del mobile c'è uno zoccolo strutturale di h. cm. 6 dello stesso materiale degli altri componenti. La chiusura di ante e cassetti è del tipo push&pull per cui sui frontali non sono presenti maniglie. La struttura dei cassetti interni è costituita da spondine e fondo realizzati con pannelli di fibre di legno, nobilitati in melaminico, di spessore mm.12 e di colore nero. Le guide di scorrimento sono metalliche sono dotate di cuscinetti in nylon, funzionano con sistema premi-apri e hanno sistema di fine corsa in apertura. Cerniere e ferramenta interna sono nichelate in presenza di struttura interna chiara e titanio in presenza di struttura scura. Il top di finitura, di spessore mm.12, è rifinito perimetralmente con bordo in ABS di spessore mm.2 e in tinta con la superficie. Il top presenta lateralmente, a dx o sx, un passacavi in materiale plastico che permette il passaggio dei cavi in corrispondenza della canalina e del top access del piano scrivania, quando presenti. L'inserto libreria è realizzato con pannelli di fibre di legno rivestiti in melaminico di spessore mm.12. Tutte le parti sono rifinite perimetralmente con bordo in ABS di spessore mm.0,45 e in tinta con la superficie. Il mobile di servizio è disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, SALVIA 40, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4. L'inserto anche nel colore RED CURRY M05.

SCRIVANIE E BENCH CON GAMBE METALLICHE A "PONTE" O "A LOOP" A SEZIONE QUADRATA

I piani sono di due tipi:

- Piani di lavoro fissi realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm.2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, SALVIA 40, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4.

Top-access, ove previsto, in metallo verniciato a polveri epossidiche in abbinamento al colore delle gambe, con apertura tip-up, dotato di spazzolino parapolvere.

- Piani scorrevoli dritti o sagomati realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, SALVIA 40, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4. Nei piani scorrevoli sono incassati 4 cursori realizzati in POM da stampo che scorrono su pattini, sempre realizzati da stampo nello stesso materiale, avvitati sulle travi. I piani scorrevoli possono essere attrezzati con sistema metallico di blocco in apertura (optional).
- Il basamento metallico è costituito da:

2 gambe a ponte o loop e 2 travi longitudinali fisse.

- Le travi hanno una lunghezza fissa e sono realizzate con tubolare metallico di sezione 40x20x1,5, dotate di fori per il fissaggio al piano, tramite viti a passo metrico. Si innestano alle gambe tramite un morsetto in zama ottenuto tramite stampo. Alle estremità delle travi viene inserito un tappo di finitura in materiale plastico realizzato da stampo.
- Le gambe a ponte sono realizzate mediante tubolare metallico di sezione quadra di mm 35 x 35 sp. 3.

Sulla traversa delle gambe ci sono fori e asole per consentire il fissaggio delle travi.
Sulle estremità inferiori delle gambe a ponte sono inseriti piedini livellatori in nylon regolabili in altezza in tinta con il metallo. La traversa inferiore delle gambe a loop contiene inserti a passo metrico in cui vengono inseriti piedini livellatori di colore nero.
Le gambe centrali a "ponte" sono realizzate con tubolare metallico di sezione quadra di mm 35 x 35 sp. 3. Il traverso superiore ha una sezione di mm. 70x40x3.Possono essere completate con una pannellatura (OPTIONAL) in lamiera di acciaio sp. 1 mm. con un lato fisso ed un lato ispezionabile uso "WIRE MANAGER" per il contenimento di cablaggi e relative apparecchiature ed eccedenze.
Tutta la struttura è verniciata a polveri epossidiche nei colori: BIANCO, NERO, VERDE, GRIGIO GHIACCIO, TABACCO, CAPPUCCINO.
Le scrivanie singole, oltre che su due gambe a ponte, possono avere una sola gamba ed essere aggregate a comby, mobile di servizio e libreria metallica tramite staffe metalliche idonee al tipo di aggancio richiesto. I bench possono essere aggregati soltanto a comby.
I bench possono essere completati con articoli porta-accessori nel seguente modo:

- kit 2 traversi da posizionare al centro, collegati alle due travi interne, che sono idonei per l'attrezzaggio con schermi universali di qualsiasi tipo nella parte superiore e con vaschette porta-cavi presenti a listino nella parte inferiore.
- Barra centrale porta accessori da posizionare al centro, aggregata alle estremità alle gambe portanti, idonea all'attrezzaggio con schermi universali di qualsiasi tipo, braccio porta-monitor e mensole nella parte superiore, e con vaschette porta-cavi presenti a listino nella parte inferiore.

COMBY

Disponibili nella versione mono-facciale altezza cm. 112. Permettono l'aggregazione a scrivanie con gambe a ponte o loop tramite staffe metalliche, dando la possibilità di realizzare composizioni singole e doppie.
La struttura è realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 25