



Arredamenti Ufficio Office Furniture

nobilitati in melaminico, disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, SALVIA 40, NERO 59, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4., rifinita perimetralmente con bordo in ABS mm 2 in tinta con la superfici .

Il ripiano ad altezza scrivania, sagomato con asole per il passaggio cavi, è disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, SALVIA 40, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4. Sotto al ripiano e tra i due fianchi viene montata una trave di sostegno strutturale costituita da un tubolare metallico di sezione 25x40x1,5. I fianchi sono ompleti di piedini regolabili.

ACCESSORI PER COMBY

- Vaschetta passacavi orizzontale: realizzata con lamiera pressopiegata di spessore mm.0,7 e disponibile nei colori BIANCO, NERO, VERDE, GRIGIO GHIACCIO, TABACCO, CAPPUCCINO.

- Salita cavi: realizzata in lamiera pressopiegata di spessore mm.0,7 e disponibile nei colori: BIANCO, NERO, VERDE, GRIGIO GHIACCIO, TABACCO, CAPPUCCINO.

- Portadox: realizzato in lamiera pressopiegata di spessore mm.1,5 e disponibile nei colori: BIANCO, NERO, VERDE, GRIGIO GHIACCIO, TABACCO, CAPPUCCINO. Si posiziona in appoggio tra ripiano e cappello.

- Porta cpu: realizzato in lamiera pressopiegata di spessore mm.1,5 e disponibile nei colori: BIANCO, NERO, VERDE, GRIGIO GHIACCIO, TABACCO, CAPPUCCINO. Si posiziona sotto al ripiano, in posizione prestabilita, con viti a passo metrico.

- Cassettiera 2 cassetti: struttura tutta realizzata in melaminico di spessore mm.18, rifinita perimetralmente con bordo in ABS in tinta con la superfici , di spessore mm. 0,45 per la carcassa e mm. 1 per i frontali. I frontali sono sagomati lateralmente in modo da formare uno spazio rispetto ai fianchi che ne permette l'apertura senza l'applicazione di maniglie. La struttura interna dei cassetti è costituita da spondine e fondo in fib a rivestiti in pvc nero che scorrono su guide metalliche, con cuscinetti in nylon, dotate di fine corsa in apertura e self closing in chiusura. La cassettera è dotata di chiusura centralizzata ed è disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, SALVIA 40, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M05. Viene posizionata tra ripiano e cappello e contiene dei quadrati in materiale plastico anti-scivolo da applicare inferiormente.

- Locker: realizzato con pannelli di particelle di legno, rivestiti in melaminico, di spessore mm. 18 e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS in tinta con la superfici , di spessore mm. 0,45 per la carcassa e mm. 1 per l'anta. Dotato di serratura meccanica standard a paletto e cilindro estraibile con numerazione progressiva (tutti diversi), doppia chiave pieghevole. In aggiunta, per ogni riferimento, 1 chiave MASTER + 1 chiave per estrazione cilindro. Le cerniere sono ammortizzate in chiusura e sono nichelate in abbinamento ai colori chiari e titanio in abbinamento ai colori scuri. Disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, SALVIA 40, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M05.

MOBILE DI SERVIZIO PER SCRIVANIE

Realizzato con pannelli di particelle di legno, rivestiti in melaminico, di spessore mm. 25 e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS di spessore mm.2 per le parti a vista e mm.0,45 per le parti interne. Può essere utilizzato come sostegno delle scrivanie singole o autonomamente. Disponibile in una sola dimensione, l.165,2 x p.46 x h.66,4. Sul cappello del mobile è inserita un'apertura a ribalta corredata di spazzolino passaggio cavi e ammortizzata in chiusura. E' dotato di un'antina scorrevole a copertura di uno dei due vani che scorre in un binario di alluminio posizionato sul cappello ed è ammortizzata in chiusura. Costruito internamente in modo da permettere il passaggio dei cavi in tutta la lunghezza. Un vano interno è completo di ripiano, l'altro, per alloggiamento pc, è dotato di salita cavi e canalina orizzontale

entrambe metalliche, realizzate con lamiera pressopiegata di spessore mm.0,7. I fianchi sono dotati di piedini livellatori. Nella parte inferiore della base, tra i due fianchi, è montata una trave di sostegno strutturale realizzata in tubolare metallico di sezione mm. 50 x 25 x 1,5. L'apertura dell'anta avviene tramite maniglia in materiale plastico di colore in nuance con il legno.

Disponibile nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, SALVIA 40, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4.

LIBRERIE METALLICHE

Costituite da montanti, con elementi verticali e trasversi, in tubolare metallico di sezione mm. 25x25 x2. Le caratteristiche di montaggio sono identiche a quelle della libreria "CUBO". Differiscono soltanto nelle altezze perché sono stati creati dei moduli appositi per l'aggregazione di scrivanie a filo piano. I mobili strutturali utilizzati sono gli stessi presenti anche nel capitolo "CUBO". Il modulo di aggancio scrivanie è disponibile in versione mono-facciale e bifacciale. E' costituito da una base strutturale con piedini, posizionata tra due montanti h.120, fianchi strutturali e di finitu a, schiena strutturale, posizionata posteriormente nel modulo mono-facciale e centralmente nel bifacciale, e una mensola sagomata un solo lato o due lati, per passaggio cavi, che si posiziona a filo altezza piano scrivania. La parte superiore del modulo rimane aperta per poter posizionare vari accessori. Nella parte inferiore del modulo si può posizionare un pc. All'interno del modulo si può collocare una salita cavi metallica, realizzata in lamiera pressopiegata di spessore mm.0,7 (optional). Le parti metalliche sono disponibili nei colori: BIANCO, NERO, VERDE, GRIGIO GHIACCIO, TABACCO, CAPPUCCINO.

Le parti legno sono disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, SALVIA 40, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4. Le ante anche nel colore RED CURRY M05.

MODULI PORTA-CPU PER BENCH

Si tratta di 3 articoli da collegare obbligatoriamente tra di loro:

- Due porta-pc, ciascuno di prof. 70 o 80 in base alla prof. del bench, con struttura in pannelli di fib e di legno nobilitati in melaminico di spessore mm.18, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS di spessore mm.1 nelle parti a vista e mm. 0,45 nelle parti interne, in tinta con la superfici . La base è sagomata posteriormente per permettere l'accesso dei cavi. I piedini sono regolabili in altezza. Nella schiena viene applicato un passacavi in materiale plastico che permette il passaggio dei cavi all'interno del modulo tecnico centrale.

- Un modulo tecnico centrale ispezionabile con passacavi in materiale plastico su base, per passaggio cavi da pavimento, fianchi, per collegamento con porta-pc laterali, schiena, per collegamento a vaschetta porta-cavi sottostante il bench e cappello per fuoriuscita cavi ad altezza piano scrivania. I due passacavi Ø 80 presenti nel cappello possono essere sostituiti a piacimento con prese ad incasso, aventi stesso diametro, presenti nel capitolo accessori del listino Las. L'antina per l'ispezionabilità è dotata di incasso superiore con funzioni di presa maniglia. Le cerniere sono ammortizzate in chiusura e con finitu a nichelata in abbinamento ai colori chiari e titanio in abbinamento ai colori scuri. Disponibili nei colori: NOCE CLASSICO 07, ROVERE NIAGARA 31, GRIGIO 38, SALVIA 40, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68, CAPPUCCINO M2, ROVERE SABBIA M4, RED CURRY M5.

TAVOLI RIUNIONI PER SCRIVANIE OPERATIVE

Sono di 2 tipi: con basamento a croce e piani circolari o quadrati e con gambe a ponte con piani rettangolari o quadrati.

- Tavoli con basamento a croce. Piani in pannelli di fib e di legno rivestiti in melaminico spessore mm.25, bordati perimetralmente con bordo in ABS spessore mm.2 in tinta con la superfici . Basamento in tubolare metallico formato da due "anelli" a incastro di sezione mm. 35x35x3. Nei trasversi inferiori vengono avvitati pie-