



# Arredamenti Ufficio

## Office Furniture

### DESCRIZIONE TECNICA

#### MOD.ELITE

#### SCRIVANIE DIREZIONALI

Le scrivanie sono di forma rettangolare, sono disponibili in tre tipologie:

= con cassetiera

= con cassetiera ed 1 vano porta-CPU. Il vano può essere attrezzato a scelta con un ripiano o con un inserto tipo "A" opzionali.

= con allungo, da completare sempre con un inserto tipo "B" reso disponibile in due diversi materiali. (Melaminico, Essenza di legno)

Il piano e il fianco scrivania sono disponibili in due livelli di finiture:

1- Melaminico: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 35 nobilitati melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Disponibili nei colori: PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64.

2- Essenza di legno: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore minimo mm 35 placcati sulle due facce (o contro placcato per il retro dei piani) con tranciato di legno pre-composto sp. mm 0.6 verniciato superficialmente matt 5 gloss in acrilico poro aperto. Rifiniti perimetralmente con bordo in tranciato sp 1,5 mm in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: EBANO CLASSICO 25, OLMO MODERNO 26, NOCE CANALETTO 27.

Sotto il piano è posizionata una trave strutturale canalizzata idonea al cablaggio ed attrezzata con 2 USB "charger A+C" poste sulla testata e con kit 3 prese (a scelta schuko o prese UK) da inserire lato lungo della stessa. La trave è realizzata in lamiera metallica sp. 1,2 mm, presso-piegata e verniciata a polveri epossidiche colore nero. Il fissaggio sottopiano, sul fianco e sulla cassetiera/allungo avviene tramite viti a passo metrico.

Il fianco della scrivania è dotato di piedini livellatori in nylon nero. L'accoppiamento tra piano di lavoro e fianco di sostegno avviene tramite lavorazione a 45° e fissaggio con giunzioni meccaniche in metallo.

La schiena è realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 colore NERO 51, rifinita perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 0,45 in tinta con la superficie. La schiena è collegata con il fianco e la cassetiera o allungo, tramite viti a passo metrico e giunzioni meccaniche.

#### ALLUNGO E CASSETTIERE STRUTTURALI

Struttura interna e zoccolo realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 colore NERO 51, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie. Sotto lo zoccolo sono inseriti scivoli in plastica nera.

Fianchi finali e top realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 colore NERO 51, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Questi elementi si aggregano fra loro con taglio a 45°.

La struttura interna dei cassetti è realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 12 colore NERO 51, rifiniti perimetralmente con bordo ABS nero sp. mm 0,45. I cassetti sono dotati di sistema premi-apri e scorrono su guide metalliche a sfere di acciaio tipo mini quadro con fine corsa in apertura e chiusura ammortizzata.

I frontali dei cassetti sono disponibili in due livelli di finiture:

1- Melaminico: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Disponibili nei colori: PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64.

2- Essenza di legno: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore minimo mm 18 placcati sulle due facce con tranciato di legno pre-composto sp. mm 0.6 verniciato superficialmente matt 5 gloss in acrilico poro aperto. Rifiniti perimetralmente con bordo in tranciato sp 1,5 mm in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: EBANO CLASSICO 25, OLMO MODERNO 26, NOCE CANALETTO 27.

Per l'allungo è disponibile come optional una serratura elettronica tipo RFID completa di schede master e utente.

#### INSERTI TIPO "A" ( optional x cassetiera con vano cpu) E "B" PER ALLUNGHI

Disponibili in due livelli di finiture:

1- Melaminico: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 12 nobilitati melaminico. Disponibili nei colori: NERO 51, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64.

2- Essenza di legno: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore minimo mm 12 placcati sulle due facce con tranciato di legno pre-composto sp. mm 0.6 verniciato superficialmente matt 5 gloss in acrilico poro aperto.

Disponibili nei colori: EBANO CLASSICO 25, OLMO MODERNO 26, NOCE CANALETTO 27.

#### TAVOLI DA SALOTTO

I tavoli da salotto sono di forma quadrata o rettangolare:

- L. 60 x p.60 x H.41,7

- L.120 x p.60 x H.41,7

La struttura pannellata di base è realizzata con pannelli di particelle di legno, nobilitati in melaminico sp. 18 mm, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. 0,45 mm in tinta con la superficie, disponibile nel colore: NERO 51.

Il piano di appoggio è disponibile in due livelli di finiture:

1- Melaminico: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 35 nobilitati melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Disponibili nei colori: PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64.

2- Essenza di legno: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore minimo mm 35 placcati sulle due facce con tranciato di legno pre-composto sp. mm 0.6 verniciato superficialmente matt 5 gloss in acrilico poro aperto. Rifiniti perimetralmente con bordo in tranciato sp 1,5 mm in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: EBANO CLASSICO 25, OLMO MODERNO 26, NOCE CANALETTO 27.

#### TAVOLI RIUNIONE

I tavoli sono di forma quadrata o rettangolare:

- L.120 x p.120 x H.75

- L.140 x p.140 x H.75

- L.240 x p.120 x H.75

- L.320 x p.120 x H.75

Sono tutti dotati di carter di salita cavi posti in adiacenza ai fianchi di sostegno.

I piani sono disponibili in due livelli di finiture:

1- Melaminico: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 35 nobilitati melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Disponibili nei colori: PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64.

2- Essenza di legno: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore minimo mm 35 placcati sulle due facce (o contro placcato per il retro dei piani) con tranciato di legno pre-composto sp. mm 0.6 verniciato superficialmente matt 5 gloss in acrilico poro aperto. Rifiniti perimetralmente con bordo in tranciato sp 1,5 mm in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: EBANO CLASSICO 25, OLMO MODERNO 26, NOCE CANALETTO 27.

Tutti i piani sono dotati di foro per l'alloggiamento di top-access (fornito separatamente).

Sotto il piano del tavolo rettangolare è posizionata una trave strutturale canalizzata idonea al cablaggio. La trave è realizzata in lamiera metallica sp. 1,2 mm, presso-piegata e verniciata a polveri epossidiche colore nero.

I fianchi, sempre di colore NERO 51, sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 35 rifiniti con bordo perimetrale in ABS sp mm 2 in tinta con la superficie sono dotati di piedini livellatori in nylon nero.

L'accoppiamento tra piano di lavoro e fianco di sostegno avviene tramite giunzioni meccaniche in metallo.

## TAVOLI RIUNIONI COMPOSTI

I tavoli sono di forma rettangolare:

- L.420 x p.140 x H.75
- L.490 x p.140 x H.75
- L.560 x p.140 x H.75

Sono tutti dotati di carter di salita cavi posti in adiacenza ai fianchi terminali di sostegno.

I piani sono disponibili in due livelli di finiture:

1- Melaminico: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 35 nobilitati melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Disponibili nei colori: PIOPPO MORO 63 , PIOPPO LIGHT 64.

2- Essenza di legno: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore minimo mm 35 placcati sulle due facce ( o contro placcato per il retro dei piani) con tranciato di legno pre-composto sp. mm 0.6 verniciato superficialmente matt 5 gloss in acrilico poro aperto. Rifiniti perimetralmente con bordo in tranciato sp 1,5 mm in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: EBANO CLASSICO 25, OLMO MODERNO 26, NOCE CANALETTO 27.

Tutti i piani sono dotati di foro per l'alloggiamento di top-access (fornito separatamente) .

I fianchi terminali , sempre di colore NERO 51, sono realizzati in pannelli di particelle di legno spess. mm 25 rifiniti con bordo perimetrale in ABS sp mm 2 in tinta con la superficie sono dotati di piedini livellatori in nylon nero.

Il basamento centrale, sempre di colore NERO 51, è una colonna tipo wire manager ispezionabile con i lati assemblati con taglio a 45° e uno sportello apribile, tutto di spessore mm.25. I basamenti terminali e centrale sono collegati da doppie schiene di spessore mm.18, colore NERO 51, rifinite perimetralmente con bordo abs mm. 0.45. Fra le due schiene si collocano ripiani di spessore mm.18, con le stesse caratteristiche, utilizzati per la raccolta dei cavi.

L'accoppiamento fra piano di lavoro e fianco di sostegno e fra fianchi e schiene avviene tramite giunzioni meccaniche in metallo.

## TOP-ACCESS PER TAVOLI RIUNIONE

Disponibili in due tipologie: senza e con prese elettriche.

Realizzati in alluminio verniciato nel colore NERO.

Dotati di sportellino con apertura bifacciale basculante per l'accesso alla vaschetta portacavi sottostante oppure , nella seconda versione, alle prese elettriche in dotazione. Entrambe le tipologie sono dotate di spazzolino parapolvere nero.

## MENSOLE CON PANNELLO BOISERIE

Sono dotate di attaccaglie a scomparsa per la sospensione a parete.

Composte da due parti:

--Pannello boiserie posteriore realizzato in particelle di legno sp 18 nobilitato melaminico colore NERO 51 bordato perimetralmente in ABS SP mm 0.4 in tinta con la superficie.

-- Piano mensola realizzato in particelle di legno sp 35 bordato perimetralmente in tinta con la superficie, disponibili in due diversi tipi di materiali:

1- Melaminico: nei colori: PIOPPO MORO 63 , PIOPPO LIGHT 64.

2- Essenza di legno: nei colori: EBANO CLASSICO 25, OLMO MODERNO 26, NOCE CANALETTO 27.

Le mensole sono disponibili anche nella versione con striscia LED integrata.

## PENSILE

Struttura dotata di attaccaglie a scomparsa per la sospensione a parete. E' costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena ed è realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nel colore : NERO 51, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

Ante disponibili in tre versioni di finiture:

1- Melaminico: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Disponibili nei colori: PIOPPO MORO 63 , PIOPPO LIGHT 64.

2- Essenza di legno: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore minimo mm 18 placcati sulle due facce con tranciato di legno pre-composto sp. mm 0.6 verniciato superficialmente matt 5 gloss in acrilico poro aperto. Rifiniti perimetralmente con bordo in tranciato sp 1,5 mm in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: EBANO CLASSICO 25, OLMO MODERNO 26, NOCE CANALETTO 27.

## CONTENITORI MONOLITICI

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (sp. mm 18 inserita in fresata) e ripiani.

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico, disponibile nel colore : NERO 51, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

La struttura interna dei cassettoni è realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 12 colore NERO 51, rifiniti perimetralmente con bordo ABS nero sp. mm 0,45. Le guide scorrevoli ,dotate di sistema premi-apri , sono in metallo tipo mini quadro e scorrono su sfere di acciaio con fine corsa in apertura e chiusura ammortizzata. Sono inoltre complete di meccanismo di allineamento in chiusura.

Frontali ed ante

Le ante sono disponibili nelle tipologie : apertura a battente o apertura scorrevole.

Le cerniere per le ante a battente sono colore titanio del tipo ad ala e scatola metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D, e con sistema di ammortizzamento soft-closing.

Le ante scorrevoli, si muovono su profili in alluminio verniciato colore Nero applicati frontalmente alla struttura tramite fissaggi meccanici a scomparsa, e sono dotate di ruote nylon su cuscinetti a sfere di acciaio con apparato di richiamo per la chiusura ammortizzata e silenziata.

Tutte le ante dei contenitori monolitici sono sprovviste di serratura.

Tutte le ante , sono disponibili in tre versioni di finiture (per i frontali dei cassette le prime tre):

1- Melaminico: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: PIOPPO MORO 63 , PIOPPO LIGHT 64.

2- Essenza di legno: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore minimo mm 18 placcati sulle due facce con tranciato di legno pre-composto sp. mm 0.6 verniciato superficialmente matt 5 gloss in acrilico poro aperto. Rifiniti perimetralmente con bordo in tranciato sp 1,5 mm in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: EBANO CLASSICO 25, OLMO MODERNO 26, NOCE CANALETTO 27.

3- Vetro : lastra di spessore mm 4 temperato retrolaccato montata su telaio di alluminio estruso a scomparsa verniciato Nero.

Retro-laccatura disponibile nei colori : NERO 10 e GRIGIO LONDRA 71 .

Top e fianchi finali sono realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Disponibili nel colore: NERO 51.

Sulla base sono inseriti I piedini regolabili in altezza, in nylon con campo di regolazione di mm 15.

## MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi, schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata) e ripiani.

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nel colore : NERO 51, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero ( 4 su mobili L.45, 5 su

mobili L.90), con campo di regolazione di mm 15.

I cassetti in legno sono dotati di spondine in fibre legnose spessore mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm. 3. Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nel colore : NERO 51, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm.

Frontali ed ante disponibili in tre versioni di finiture:

1- Melaminico: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64.

2- Essenza di legno: realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore minimo mm 18 placcati sulle due facce con tranciato di legno pre-composto sp. mm 0.6 verniciato superficialmente matt 5 gloss in acrilico poro aperto. Rifiniti perimetralmente con bordo in tranciato sp 1,5 mm in tinta con la superficie.

Disponibili nei colori: EBANO CLASSICO 25, OLMO MODERNO 26, NOCE CANALETTO 27.

Le cerniere sono colore titanio del tipo ad ala e scatola metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D, e con sistema di ammortizzamento soft-closing.

Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le alte di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura.

Tutte le serrature hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

Maniglia con sagoma a "ponte", interasse mm 96 realizzata in metallo, fornita nel colore NERO.

Le ante vetro sono complete di serratura, senza maniglia, con telaio perimetrale in alluminio verniciato nero (a scomparsa) e vetro temperato retro-laccato sp. mm 4 nei colori: NERO 10, GRIGIO LONDRA 71.

### **TOP E FIANCHI FINALI**

Sono realizzati con pannelli di particelle di legno di spessore mm 18 nobilitati in melaminico, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm 2 in tinta con la superficie. Disponibili nel colore: NERO 51.

### **IMBALLO**

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti, ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

Le cassettiere sono fornite montate, protette sui lati con angolari in polistirolo ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.