



## DESCRIZIONE TECNICA

### POUF, POLTRONA, DIVANO 2 POSTI

#### DIMENSIONI:

POUF: L.63 x p.63 x H.45  
 POLTRONA: L.68 x p.70 x H.45-81  
 DIVANO 2 POSTI: L.138 x p.70 x H.45-81

#### DESCRIZIONE:

Il corpo seduta è un monoblocco interamente realizzato in poliuretano espanso integrale schiumato a freddo densità 60-70 kg m<sup>3</sup>.

Il poliuretano è ignifugo Classe 1

All'interno del corpo seduta è presente una intelaiatura metallica di irrigidimento predisposta per gli agganci dei piedini regolabili e degli apparati di collegamento con gli altri elementi del sistema.

I corpi seduta sono dotati di piedini livellatori.

La tappezzeria è disponibile in due varianti:

--LANA >>colori disponibili n° 12 >> Cromie : Monocolore e Bi-color

--TESSUTO POLIESTERE STRETCH IGNIFUGO>>colori disponibili n° 13 >> Cromie : Monocolore

Reazione al fuoco : Classe 1 IM

KEEP THE FLAGS FLYING!

### PANNELLI DIVISORI

#### DIMENSIONI:

PANNELLI MEDI LINEARI: L.70/120/140 x H.146 x sp.5  
 PANNELLO MEDIO LATERALE SAGOMATO: L.80 x H.141x sp.5  
 PANNELLI BASSI : L.75 x H.76 x sp.5

#### DESCRIZIONE :

Il corpo pannello è un monoblocco interamente realizzato in poliuretano espanso integrale schiumato a freddo densità 60-70 kg m<sup>3</sup>.

Il poliuretano è ignifugo Classe 1

All'interno del corpo pannello è presente una intelaiatura metallica di irrigidimento predisposta per gli agganci dei piedini regolabili e degli apparati di collegamento con gli altri elementi del sistema.

I pannelli sono dotati di piedini livellatori.

I pannelli sono predisposti per il fissaggio dei vari staffaggi per il sostegno dei piani e per l'aggancio delle sedute. Il tutto tramite bussole filettate passo 6ma affogate nello schiumato e mascherate dalla tappezzeria.

Tali bussole vanno individuate ed esposte tramite incisione del rivestimento esterno da praticare al momento del montaggio della composizione.

Il pannello LATERALE SAGOMATO e i PANNELLI BASSI sono predisposti per l'aggancio contro la fiancata delle sedute ( poltrona, divano, pouf) tramite innesto a baionetta con placca metallica autocentrante.

La tappezzeria è disponibile in due versioni:

--LANA >>colori disponibili n° 12>> Cromie : Monocolore

--TESSUTO POLIESTERE STRETCH IGNIFUGO>>colori disponibili n° 13>> Cromie : Monocolore

Reazione al fuoco : Classe 1 IM

### CONNESSIONI TRA I PANNELLI

La connessione lineare , ad angolo retto, 3 vie e 4 vie avviene tramite un sistema di bloccaggio costituito da innesti a cannocchiale in acciaio tornito Nichelato inseriti sui perni di riscontro contenuti dai montanti laterali dei pannelli.

Il tutto viene reso solidale con grani di fissaggio a passo metrico.

### PIANI DI LAVORO E DI CONSULTAZIONE

#### DIMENSIONI:

MENSOLA ANGOLARE: L.44 x p.44 x sp.1,8 >> posizionabile ad h 73 (posizione da seduti) e h 110 (posizione in piedi)  
 PIANO LINEARE: L.138 x p.50 x sp.1,8 >> posizionabile ad h 73 (posizione da seduti) e h 110 (posizione in piedi)  
 PIANO LINEARE: L.118 x p.64,5 x sp.1,8 >> posizionabile ad h 73 (posizione da seduti)  
 PIANO ANGOLARE: L.138 x p.138 x sp.1,8 >> posizionabile ad h 73 (posizione da seduti)

#### DESCRIZIONE:

I piani sono realizzati in mdf spessore mm 18 rivestito con foglia di pvc con bordo sagomato a saponetta (lato operatore).

I piani sono dotati di trave di sostegno in acciaio sezione mm 20 x 30 x sp.1,5 e di staffe angolari ad "L" spessore 4 mm

Il fissaggio alle staffe di sostegno avviene tramite viti passo metrico con riscontro su bussole filettate in zama.

I piani sono disponibili nelle seguenti finiture: ACERO TAKI , GRIGIO, BIANCO BR.

### COMPLEMENTI -ACCESSORI

#### DIMENSIONI:

TAVOLO : L.80 x p.80 x sp.1,8 >> h 73 - L.80 x p.50 x sp.1,8 >> h 73  
 TAVOLO DA SALOTTO : L.80 x p.80 x sp.1,8 >> h 45 - L.80 x p.50 x sp.1,8 >> h 45  
 TAVOLO SATELLITE: L.40 x p.40 x sp.1,8 >> h 66

#### DESCRIZIONE:

I piani sono realizzati in mdf spessore mm 18 rivestito con foglia di pvc con bordo sagomato a saponetta.

I piani sono disponibili nelle seguenti finiture: ACERO TAKI , GRIGIO, BIANCO BR.

-- Il TAVOLO E IL TAVOLO DA SALOTTO sono dotati di basamento costituito da gamba diametro 70mm con piatto base in metallo cm 50 x 50 x sp. 0,6.

-- Il TAVOLO SATELLITE ha un braccio di sostegno girevole realizzato in tubolare di acciaio sezione mm 50 x 15 x sp.2 agganciabile alla base del divano o pouf.

Il fissaggio dei piani sulle piastre di sostegno avviene tramite viti passo metrico con riscontro su bussole filettate in zama.